



Key Features



Autostart

Jede HTML5-basierte Anwendung ist innerhalb der SoC Software zu dem Display verlinkt, woraufhin das Display mit dem angegebenen Link startet. Dabei sind sowohl Online- als auch Offline-Anwendungen möglich und der Nutzer seine eigenen Apps ausführen kann.



USB Autoplay

Mit der USB-Autoplay-Funktion können Sie automatisch Fotos und Videos zeigen. Mit der SoC-Software können Sie die USB-Autoplay-Funktion einschalten, damit die Endnutzer mühelos jegliche Medien auf dem Bildschirm zeigen können.




Betriebszeitunterstützung

Die professionellen Panels dieser Serie weisen eine problemlose Laufzeit von 24 Stunden pro Tag auf. Unsere Kunden werden unabhängig von ihrer Nutzung die höchste Qualität unserer Displays genießen. Mit einer Helligkeit von 400 Nits eignet sich diese Serie sehr gut für den Innenbereich.



Quellenumschaltung

Auf der Startseite des Displays können Sie jegliche Quelle platzieren sowie durch die Nutzung des Scheduler als auch des Failover-Signals zwischen verschiedenen Signalquellen wählen. Auf diese Weise können die Prozesse ganz nach Ihren Anforderungen gesteuert werden, wodurch ein optimales Nutzererlebnis gewährleistet wird.



Pixelverschiebung

Für den Schutz vor potenziellen Risiken des Image-Stickings, welches durch konstante Inhalte verursacht wird, wird innerhalb des SoCs das Pixel Shifting aktiviert. Hierbei bewegen sich die Pixel auf dem Bildschirm in einem Intervall, ohne das Seherlebnis zu beeinträchtigen.



Bildausrichtung

Mit der SoC-Software können Sie problemlos die Ausrichtung des Display-Menüs wählen. Diese Funktion ist für die Nutzung der Portrait-Darstellung dieser professionellen Panel-Monitore wichtig.

Display

Bildschirmgröße	49"	Panel-Technologie	IPS
Hintergrundbeleuchtungstyp	Edge-Type LED	Helligkeit	400 cd/m²
Auflösung	1920 x 1080 (16:9) - FHD	Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	40000:1	Panel-Lebensdauer (Min.)	50000 Hrs
Reaktionszeit	6 ms	Aktiver Bereich (H x V)	1054 x 593 mm
Pixelneigung (H x V)	0.5593 x 0.5593 mm	PPI (pixel per inch)	45
Betrachtungswinkel	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Farbwert	16.7 M (8-bit)
Bildschirmbearbeitung	3H	Trübungsgrad	1%
Aktualisierungsrate	60 Hz	Front Typ	Ultra Narrow Bezel
Ausrichtung	Horizontal / Vertical	Betriebsstunden	24/7
Einsatzbereich	Indoor		

Eingebautes System

Mainboard-Modell	17MB120DSR3-DSOPT2
------------------	--------------------

Rückwärtige E/As

RGB-Eingang	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	RGB-Ausgang	N/A
Video-Eingang	2xHDMI2.0, DP1.2a, DVI, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0	Video-Ausgang	DP1.2a
Audio-Eingang	LINE IN JACK	Audio-Ausgang	LINE OUT JACK
Externe Steuerung	RS232(DSUB 9P), RJ12, Ethernet	Externer Sensor	N/A

Mechanisch

Produktabmessungen (BxTxH)	1100 x 66 x 636 mm	Verpackungsabmessungen (BxTxH)	1195 x 145 x 775 mm
Produktgewicht	14.15 kg	Package Weight	17.6 kg
Vesa-Befestigung	200 x 200 mm	Rahmenbreite	B:17 T:10 L/R:10 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbedingungen	0-40°C	Betriebsluftfeuchtigkeit	10-90%
-----------------------	--------	--------------------------	--------

Leistung

Stromversorgung	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
-----------------	------------------------------

Leistungsaufnahme

Typisch	63 W	Deep-Standby-Modus	≤0.5 W
---------	------	--------------------	--------

Eigenschaften

Haupteigenschaften	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Hotplug, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Mechanische Eigenschaften	Mechanical Buttons, IR Extender Support
Lautsprecherleistung	2 x 10 W		

Zubehör

Standard	QSG, IB, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit
----------	---

Zertifizierung

Sicherheits	YES	EMV	YES
EG	YES		