



Display

Bildschirmgröße	65"	Panel-Technologie	Direct-Type LED
Helligkeit	350 cd/m ²	Auflösung	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Kontrastverhältnis	4000:1	Dynamisches Kontrastverhältnis	35000:1
Panel-Lebensdauer (Min.)	30000 Hrs / 50000 Hrs	Reaktionszeit	8 ms
Aktiver Bereich (H x V)	1428 x 804 mm	Pixelneigung (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68	Betrachtungswinkel	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Farbwert	1.07 B (10-bit)	Bildschirmbearbeitung	2H
Trübungsgrad	8%	Aktualisierungsrate	60 Hz
Ausrichtung	Horizontal	Betriebsstunden	16/7
Einsatzbereich	Driinnen		

Eingebautes System

Mainboard-Modell	450vs	Betriebssystem	Custom OS (built on Android AOSP)
Arbeitsspeicher	2 GB DDR4	Speicher	16 GB EMMC
CPU	CA55 Quad core	GPU	Mali-G31 MP2
Verkabelt	10/100/1000 Mbps Ethernet	WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT 5.1		

Benutzererfahrung

Startseite	Personalisierter Hintergrund, Home-Schaltflächen, Navigationsleiste, Schnellpalette	Startprogramm	Alle Apps-Profil-Anmeldung/Abmeldung, Schnelleinstellungen, Tools, Quellenänderung
Anwendungen	Whiteboard, ScreenShare, Webbrowser, Dateimanager, Media Player, Officesuite, AquaMail, CloudFileManager	Board Management System	Cloud-System zur Benutzerkontenverwaltung
USB Typ-C	Over-the-Air SW-Aktualisierung Bildschirm einfrieren Bildschirm Sperre Dual-Stift-Erkennung Handflächenlöschung Kommentieren über jede beliebige Quelle		

Rückwärtige E/As

RGB-Eingang	2 x HDMI2.0 (HDCP2.2), OPS Interface	RGB-Ausgang	1 x HDMI2.0 (Daisychain Output)
USB	1 x USB-A (2.0) 1 x USB-A (3.0), 1xUSB-A (touch-out)		

Zugänglichkeit der Vorderseite

Konsolentasten	Ein/Aus, Quelle, Touch aktivieren/deaktivieren, Helligkeit verringern/erhöhen, Lautstärke verringern/erhöhen	IR-Empfänger	Auf der Lünette befestigt
Audio	2 x 15 W – nach vorne gerichtete Lautsprecher		

Touch Interaktivität

Art der Touch-Technologie	Infrared (IR) Technology	Kontinuierliche Berührungspunkte	Max. 20 Berührungspunkte* *Begrenzt durch die Anwendungsgrenzen
Touch-Auflösung	32768 x 32768 px	Empfindlichkeit	Jede Berührung mit dem Finger, der behandschuhten Hand oder dem Zeiger
Kompatibilität	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Meldefrequenz	5 ms
Touch-Genauigkeit	+/- 1 mm (over 90% area)	Stift-Typ	Batterieloser Stift
Stift-Identitäten	2	Objektgrößen für Touch	2.8 & 10 mm

Mechanisch

Produktabmessungen (BxTxH)	1525 x 116 x 915 mm	Verpackungsabmessungen (BxTxH)	1765 x 265 x 1100 mm
Produktgewicht	34 Kg	Package Weight	43 Kg
Vesa-Befestigung	400 x 400 mm	Rahmenbreite	B:56 T:41 L/R:41 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbedingungen	+40°C / 0°C	Betriebsluftfeuchtigkeit	90%
-----------------------	-------------	--------------------------	-----

Leistung

Stromversorgung	110 VAC - 240 VAC		
-----------------	-------------------	--	--

Leistungsaufnahme

Typisch	235W	Deep-Standby-Modus	≤ 0.5W
---------	------	--------------------	--------

Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften	Vordere Tasten, Wippschalter, abnehmbares Netzkabel		
---------------------------	---	--	--

Zubehör

Standard	QSG, IB, Netzkabel, Fernbedienung, RC-Batterie, Montagesatz		
----------	---	--	--

Zertifizierung

Sicherheits	JA	EMV	JA
EG	JA		