




Key Features



Control remot

Qualsevol nombre de Vestel VW es pot controlar de forma remota Configuració de bucle RS232. Això facilita el procés d'instal·lació de les pantalles VW, controlant i configurant totes les unitats al mateix temps mitjançant PC.




Eina de controlador de paret de vídeo

Aquest nou programari facilita l'ús de Videowalls en arribar Configuració de paràmetres automàtic/manual a cada/multi/tots seleccionats pantalla, control remot per simulació IR o LAN/RS232 Control i rotació de vídeo i imatge per a dissenys informals en un programari.



Disseny Ecològic

Els Vestel VW estan fets per funcionar amb un ús d'energia més baix mentre funcionen a nivells alts. A més, Vestel segueix els estàndards mundials per limitar les substàncies nocives i eliminar els residus.




Opció de muntatge a la paret

Vestel presenta l'opció de muntatge de paret per a ús en paisatge. Els suports de paret Vestel es poden moure en totes les direccions possibles, de manera que és fàcil col·locar i alinear perfectament els bisells.



Estabilitat més llarga

Els Vestel VW són capaços de tolerar hores de funcionament més llargues, equipats amb la funció de canvi de píxels per evitar que una imatge fixa s'enganxi a la pantalla.



Gran imatge amb opció de brillantor diferent

Creeu una experiència visual perfecta i sorprenent amb el nostre vídeo Expositors de paret. Els nostres monitors ofereixen opcions de 500 a 700 nits mostra el teu contingut amb una resolució d'imatge perfecta, sigui el que sigui les condicions d'il·luminació.

Mostra

Screen Size	55"	Panel Technology	IPS
Backlight Type	DLED	Brightness (typical)	500 cd/m2
Native Resolution	1920 x 1080 (16:9) - FHD	Contrast Ratio (typical)	1200:1 (typ.)
Dynamic Contrast Ratio	50000:1	Life Time (typical)	60000 Hrs
Response Time (typical)	8 ms	Active Area (H x V)	1209.6 x 680.4 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.630 x 0.630 mm	Viewing Angle	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Color Value	1.07 B (10-bit)	Screen Treatment	2H
Haze Level	28%	Refresh Rate	60 Hz
Front Type	Ultra narrow bezel	Orientation	Landscape/Portrait
Operation Hours	24/7	Area of Usage	Indoor

Sistema incorporat

Mainboard Model	17MB135VS
-----------------	-----------

E/S posteriors

RGB Input	VGA (DE-15F)	Video Input	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0
Video Output	1xHDMI2.0	Audio Input	Line In L/R
Audio Output	Headphone, Optic SPDIF	External Control	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
External Sensor	RJ12		

Condicions ambientals

Operating Temperature	+50°C / 0°C	Operating Humidity	%90
-----------------------	-------------	--------------------	-----

Poder

Power Supply	110 VAC - 240 VAC
--------------	-------------------

Consum energètic

Typical	138 W	Maximum	260 W
Deep Standby	0.5W		

Característiques mecàniques

Size	1213.4 (W) x 114.39 (D) x 684.2(H) mm	Shipping Size	1366 (W) x 277 (D) x 836 (H) mm
Weight (kg)	37.7 kg	Shipping Weight	45.1 kg
Vesa Mounting Size	600 (W) x 400 (H) mm M8	Bezel Width	3.8 mm (active-to-active), 3.5 mm (bezel-to-bezel)

Features

Main Features	Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Mechanical Features	ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles , OPS option (with a costup)
Speaker	N/A		

Accessoris

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Display Port Cable, USB to Rs232 Converter	Mounting Kit	Standard
----------	---	--------------	----------

Certificació

Safety	Yes	EMC	Yes
CE	Yes		