




Key Features



Urruneko Kontrola

Edozein Vestel VW urrunetik kontrolatu daiteke RS232 begizta konfigurazioa. Horrek instalazio prozesua errazten du VW pantailetan, unitate guztiak kontrolatuz eta konfiguraturaz PC bidez aldi berean.




Bideo horma kontrolatzeko tresna

Software berri honek Bideo-hormak erabiltzeko erraztasuna ematen dio iristean Parametroen konfigurazio automatikoa/eskuz hautatutako bakoitzean/anitz/guztietan Pantaila, Urruneko kontrola IR Simulazio edo LAN/RS232 bidez Kontrola eta bideo eta irudien biraketa diseinu informaletarako software batean.



Eko Diseinua

Vestel VW-ak energia kontsumo txikiagoarekin funtzionatzeko eginak daude, maila altuetan funtzionatzen duten bitartean. Gainera, Vestelek substantzia kaltegarriak mugatzeko eta hondakin-produktuak ezabatatzeko mundu osoko estandarrak jarraitzen ditu.




Horman Muntatzeko aukera

Vestelek hormako muntaketa aukera aurkezten du paisaia erabiltzeko. Vestel hormako euskarriak norabide guztietan mugitzeko gai dira, bezelak ezin hobeto kokatzea eta lerrokatzea erraztuz.



Egonkortasun luzeagoa

Vestel VW-ek funtzionamendu-ordu luzeagoak jasan ditzakete, pixel-aldaketa funtzioarekin hornituta, irudi finko bat pantailan itsatsita ez dadin.



Ikusgarritasun handiagoa

Vestel panelek islaren aurkako tratamendua dute, argiaren esposizio indartsuan distira gutxitzeko. Distira babesaz gain, 700 Nits VW-ek ikusgarritasun handia bermatzen dute giro-argiaren maila handietan ere.

Bistaratztea

Screen Size	55"	Panel Technology	IPS
Backlight Type	Direct-Type LED	Brightness (typical)	700 cd/m2
Native Resolution	1920x1080	Contrast Ratio (typical)	1400 : 1
Dynamic Contrast Ratio	50000 : 1	Life Time (typical)	60000hrs
Response Time (typical)	8 ms	Active Area (H x V)	1209.6(H) x 680.4(V)
Pixel Pitch (H x V)	0.630 x 0.630	PPI (pixel per inch)	40
Viewing Angle	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Color Value	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	3H	Haze Level	10%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Ultra narrow bezel
Orientation	Horizontal / Vertical	Operation Hours	24/7 Panel
Area of Usage	Indoor		

Sistema integratua

Mainboard Model	MB120DS
-----------------	---------

Atzeko I/Oak

RGB Input	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	RGB Output	N/A
Video Input	2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0	Video Output	HDMI2.0
Audio Input	LINE IN JACK	Audio Output	LINE OUT JACK
External Control	DSUB9: UART TTL Loop Out, RJ12: UART TTL Loop In, Ethernet	External Sensor	N/A

Ingurumen Baldintzak

Operating Temperature	+50°C / 0°C	Operating Humidity	%90
-----------------------	-------------	--------------------	-----

Boterea

Power Supply	110 VAC - 240 VAC
--------------	-------------------

Energia-kontsumoa

Typical	220W	Energy Saving	102W
Deep Standby	0.5W		

Ezaugarri Mekanikoak

Size	1213.4(H) x 684.2(V) x 52.5 / 112.1 (D)	Shipping Size	1359(H) x 804(V) x 209(D)
Weight (kg)	29.46 Kg	Shipping Weight	37.33 Kg
Vesa Mounting Size	400 x 600	Bezel Width	3.5 mm

Features

Main Features	Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Vsign Software, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Mechanical Features	ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles
Speaker	N/A		

Osagarria

Standard	QSG, Warranty Card, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Display Port Cable, USB to Rs232 Converter	OPS	N/A
Touch Overlay	N/A	Motorized Stand	Standard

Ziurtapena

Safety	Yes	EMC	Yes
CE	Yes		