




Key Features



Cadwyn llygad y dydd

Gall yr arddangosfa adlewyrchu'r cynnwys (i ddangosydd arall) i'w borth arddangos sy'n dod allan o'i borth arddangos i mewn. Mae'r gosodiad hwn yn creu strwythur tebyg i gadwyn llygad y dydd sy'n caniatáu gosod monitorau fel modd Wal Fideo.



Diogelwch Usb

Mae'r gyfres hon yn gadael i'ch USB a'ch cynnwys gael eu diogelu o fewn clawr cefn yr arddangosfa. Mae'r clawr wedi'i ddiogelu gyda sgrîw nad yw'n caniatáu unrhyw ymyrraeth allanol.



Usb Auto-Chwarae

Byddwch yn gallu dangos cynnwys lluniau a fideo yn awtomatig gyda nodwedd USB Auto-play. Mae meddalwedd SoC yn rhoi dewis i chi droi swyddogaeth chwarae auto USB ymlaen gan ei gwneud hi'n hawdd i ddefnyddwyr terfynol ddangos unrhyw gyfryngau ar y sgrin a phedio â phoeni am unrhyw beth arall.



Dyluniad Cynnil

Mae arddangosfeydd y gyfres hon yn arddangos dyluniad befel hynod gul sy'n dileu'r gormodedd gweledol, gan gyfeirio ffocws y gynulleidfa ar eich cynnwys a hysbyseb. Mae'r gyfres hon yn ddymunol oherwydd ei dyfnder teneuaf ymhlith ein harddangosfeydd arwyddion digidol.



Methiant Signal

Mae gan ein Meddalwedd SoC amddiffyniad ar gyfer senario "Dim Signal". Os caiff y USB ei ddad-blygio ar ôl i'ch cynnwys gael ei osod i gael ei arddangos gyda USB, bydd yr arddangosfa naill ai'n dangos eich baner wedi'i haddasu neu'n chwilio am unrhyw signal arall o ffynonellau eraill (HDMI, Display Port, ac ati). Mae'r amddiffyniad methiant hwn wedi'i adeiladu ar gyfer profiad defnyddwyr uwch.



Trefnydd

Mae Meddalwedd Monitro Arwyddion Digidol yn caniatáu llawer o nodweddion pwysig megis Scheduler. Mae'r Trefnydd yn gosod eich amser troi ymlaen / i ffwrdd arddangos yn hawdd ac yn gadael i chi beidio â phoeni am statws eich arddangosfeydd mewn unrhyw amser.

Arddangos

Screen Size	55"	Panel Technology	IPS
Backlight Type	Slim DLED	Brightness (typical)	500 cd/m²
Native Resolution	3840 x 2160 (16:9) - UHD	Contrast Ratio (typical)	1200:1 (typ.)
Dynamic Contrast Ratio	50000:1	Panel Life Time (Min.)	50000 Hrs
Response Time (typical)	8 ms	Active Area (H x V)	1209.6 (H) × 680.4 (V) mm
Viewing Angle	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Color Value	1.07G (8bits + FRC)
Color Gamut	72% NTSC	Haze Level	25%
Refresh Rate	60 Hz	Orientation	Tirwedd / Portread
Operation Hours	24/7	Area of Usage	Dan Do

System Adeiledig

Mainboard Model	465VS	Operating System	Custom OS (built on Android 13 AOSP)
Memory	4 GB DDR4	Storage	32 GB eMMC
CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55	GPU	ARM Mali-G52 MP2 GPU
Wired	10/100/1000 Mbps Ethernet, IEEE 802.1X Authentication	WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), IEEE 802.1X Authentication
Bluetooth	BT 5.1	HTML5 Browser	Vewd
Wireless Display	Miracast		

I/Os cefn

Video Input	2xHDMI2.0	Video Output	1xHDMI2.0
Audio Output	Llinell Allan	External Control	IR In(3.5mm), RS232 (3.5mm), Gigabit Ethernet (RJ45)
USB	1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0		

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1236 x 63 x 709 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1369 x 165 x 874 mm
Product Weight	18.5 kg	Package Weight	24.1 kg
Vesa Mounting	400 (W) x 400 (H) mm M6	Bezel Width	B: 11 mm, T/L/R: 9 mm

Amodau Amgylcheddol

Operating Temperature	0-40°C	Operating Humidity	10-90%
-----------------------	--------	--------------------	--------

Grym

Power Supply	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
--------------	------------------------------

Defnydd Pŵer

Typical	109 W	Maximum	180 W
Deep Standby	≤0.5 W		

Features

Main Features	Lansiwr CMS HTML5, Lansiwr CMS Android, Cymorth Rheoli Cynnwys Agored, Amserlennwr, Chwarae-Awtomatig USB, Lansio-Awtomatig, HDMI-CEC, Deffro-HDMI, Newid-trosglwyddiad-awtomatig ymlaen, Clo Panel, Cylchdroi OSD ac UI, Cylchdroi Fideo, Diffodd-Power-NoSignal, Symudiad Picsel, Amserlennwr, Cymorth Wal Fideo, Rheoli o bell trwy LAN, Cloc Amser Real, SNMP		Mechanical Features	Joystick, Switsh Rocker, Cebl Pŵer Datodadwy, Logo Datodadwy, Clawr USB Mewnol
	Speaker	2x10 W		

Affeithiwr

Standard	QSG, IB, Llinyn pŵer, Uned rheoli o bell, Batri RC, Cit mowntio, Cebl ymestyn IR
----------	--

Ardystiad

Safety	le	EMC	le
CE	le		