




Key Features



Rheolaeth Anghysbell

Gellir rheoli unrhyw nifer o VWs Vestel o bell Cyfluniad dolen RS232. Mae hyn yn hwyluso'r broses osod o'r arddangosfeydd Croeso Cymru, trwy reoli a ffurfweddu'r holl unedau trwy PC ar yr un pryd.




Offeryn Rheolydd Wal Fideo

Mae'r meddalwedd newydd hwn yn rhoi rhwyddineb defnydd ar gyfer waliau Fideo trwy gyrraedd Gosod paramedr Auto/Llawlyfr ar bob un/aml/pob un a ddewiswyd arddangos, Rheolaeth bell trwy Efelychu IR neu LAN/RS232 Rheolaeth a chylchdroi Fideo a Llun ar gyfer Cynlluniau Anffurfiol ar un meddalwedd.



Dylunio Eco

Gwneir VWs Vestel i weithredu ar ddefnydd ynni is tra'n perfformio ar lefelau uchel. Hefyd, mae Vestel yn dilyn y safonau byd-eang ar gyfer cyfyngu ar sylweddau niweidiol a dileu cynhyrchion gwastraff.




Opsiwn Wal Mount

Mae Vestel yn cyflwyno'r opsiwn Wall Mount ar gyfer defnydd tirwedd. Mae mowntiau Wal Vestel yn gallu symud i bob cyfeiriad posibl gan ei gwneud hi'n hawdd gosod ac alinio'r bezels yn berffaith.



Sefydlogrwydd hirach

Mae VWs Vestel yn gallu goddef oriau gweithredu hirach, gyda nodwedd symud picsel i atal delwedd sefydlog rhag glynu ar y sgrin.



Gwelededd Uwch

Daw paneli Vestel â thriniaeth gwrth-adlewyrchol i leihau llacharedd o dan amlygiad golau cryf. Ar wahân i amddiffyniad rhag llacharedd, mae 700 Nits VWs yn sicrhau gwelededd uchel hyd yn oed o dan lefelau uchel o olau amgylchynol.

Arddangos

Screen Size	65"	Panel Technology	VA
Backlight Type	Direct-Type LED	Brightness (typical)	700 cd/m²
Native Resolution	3840 x 2016 (16:9) - UHD	Contrast Ratio (typical)	4000:1
Dynamic Contrast Ratio	70000:1	Panel Life Time (Min.)	50000 Hrs
Response Time (typical)	8 ms	Active Area (H x V)	1428.48 x 803.52 mm
Viewing Angle	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Color Value	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H	Haze Level	25%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Ultra narrow bezel
Orientation	Horizontal / Vertical	Operation Hours	24/7 Panel
Area of Usage	Indoor		

System Adeiledig

Mainboard Model	MB120DS
-----------------	---------

I/Os cefn

RGB Input	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	RGB Output	N/A
Video Input	2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0	Video Output	HMDI2.0
Audio Input	LINE IN JACK	Audio Output	LINE OUT JACK
External Control	DSUB9: UART TTL Loop Out, RJ12: UART TTL Loop In, Ethernet	External Sensor	N/A

Amodau Amgylcheddol

Operating Temperature	+50°C / 0°C	Operating Humidity	%90
-----------------------	-------------	--------------------	-----

Grym

Power Supply	110 VAC - 240 VAC
--------------	-------------------

Defnydd Pŵer

Typical	TBD	Energy Saving	TBD
Deep Standby	0.5W		

Nodweddion Mecanyddol

Size	1432.58 (W) x 807.62 (H) x 100.1 (D)	Shipping Size	1581 (W) x 956 (H) x 270 (D)
Weight (kg)	29,3 Kg	Shipping Weight	37 Kg
Vesa Mounting Size	400 x 600 mm	Bezel Width	3.9 mm

Features

Main Features	OPS compatible, Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Mechanical Features	ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles
Optional Features	N/A		

Affeithiwr

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Display Port Cable, USB to Rs232 Converter	Mounting Kit	Standard
----------	---	--------------	----------

Ardystiad

Safety	Yes	EMC	Yes
CE	Yes		