



## Key Features



### Soporte táctil

Nuestras pantallas táctiles son compatibles con esta serie. Las Pantallas táctiles infrarrojas (IR) están diseñadas para equipar su producto actual con la interactividad del usuario, lo que permite que la pantalla sea una pantalla inteligente y muchas aplicaciones interactivas que puedan disfrutar los usuarios finales.

## Display

Tamaño de Pantalla	55"	Tecnología de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	Direct-Type LED	Brillo	400 cd/m <sup>2</sup>
Resolución nativa	1920 x 1080 (16:9) - FHD	Relación de contraste	1200:1
Relación de Contraste Dinámico	40000:1	Tiempo de vida del panel (mín.)	30000 Hr
Tiempo de respuesta	6 ms	Área activa (H x V)	1210 x 681 mm
Ángulo de visión	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Color Value	16.7 M (8-bit)
Tratamiento de Pantalla	3H	Nivel Haze	1%
Ratio de refresco	60 Hz	Front Type	Black Super Narrow Bezel
Orientación	Horizontal	Horas de Operación	16/7
Áreas de uso	Indoor		

## Sistema integrado

Modelo de placa base	17MB120DSR3-DSOPT3
----------------------	--------------------

## Rear I/Os

Entrada RGB	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	Salida RGB	N/A
Entrada de video	1xHDMI2.0, DP1.2a, DVI, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 1xUSB2.0(USB cover)	Salida de video	DP1.2a
Entrada de audio	LINE IN JACK	Salida de audio	LINE OUT JACK
Control externo	RS232(DSUB 9P), RJ12, Ethernet	Sensor externo	N/A

## Interactividad Táctil

Tipo de tecnología táctil	Infrared (IR) Technology	Puntos de contacto continuos	10 Points
Sensibilidad	Any touch with finger, gloved hand or pointer	Conectividad	HID, TUIO, Flash
Compatibilidad	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Orientación	Landscape support
Calibración	No need	Precisión	%90
Ratio de informes	Up to 450 fps	Tipo de Cristal	Anti Glared (AG), 4mm Tempered
Frame Rate	up to 450 fps	Comunicación	USB 2.0
Modo de suministro de energía	USB	Voltaje de suministro	DC 5V +/- 5%
Corriente (promedio)	400mA	Tiempo de respuesta	10ms
Precisión Táctil	+/-2mm (over 90% area)	Durabilidad Táctil	Unlimited
Compatibilidad HID	Yes USB	Tamaño de Objetos para Tocar	5mm

## Mecánico

Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	1280 x 123 x 751 mm	Dimensiones del paquete (Largo x Ancho x Alto)	1480 x 265 x 930 mm
Peso del Producto	29.45 kg	Package Weight	38.15 kg
Montaje Vesa	400 x 200 mm	Bezel Width	B:34   T:34   L/R:34 mm

## Condiciones del Entorno

Condiciones de temperatura	+40°C / 0°C	Humedad de funcionamiento	90%
----------------------------	-------------	---------------------------	-----

## Alimentación

Fuente de alimentación	110 VAC - 240 VAC
------------------------	-------------------

## Consumo de energía

Típico	83 W	Standby profundo	≤0.5W
--------	------	------------------	-------

## Características

Principales características	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Hotplug, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Características Mecánicas	IR Touch, Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
Características opcionales	OPS Compliance	Altavoz	2 x 8 W

## Accesorio

Estándar	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
----------	--

## Certificación

Seguridad	YES	EMC	YES
CE	YES	Reliability Approval	YES