



## Key Features



### Daisy Chain

La pantalla puede reflejar el contenido (a otra pantalla) en su puerto de visualización que sale desde su puerto de visualización. Esta configuración crea una estructura tipo margarita que permite que los monitores se configuren como modo Video Wall.



### Seguridad del Usb

Esta serie permite que su USB y su contenido estén asegurados dentro de la cubierta posterior de la pantalla. La cubierta está protegida con un tornillo que no permite ninguna intervención externa.



### Usb Auto-Play

Podrá mostrar automáticamente el contenido de la foto y el video con la función USB Auto-play. El software SoC le ofrece la opción de activar la función de reproducción automática de USB, lo que facilita a los usuarios finales mostrar cualquier medio en la pantalla y no preocuparse por nada más.



### Diseño sutil

Las pantallas de esta serie poseen un diseño de bisel ultra estrecho que elimina las superfluidades visuales, dirigiendo la atención de la audiencia hacia el contenido publicitado. Esta serie se caracteriza por ser la más delgada entre todas nuestras pantallas.



### Gestión de contenido SoC

Con SoC de cuatro núcleos (System on Chip), estas pantallas de la serie son monitores de señalización digital tanto para contenido diseñado fuera de línea como para contenido administrado basado en la nube. Esto ayuda a que su contenido digital se muestre en las pantallas mediante los sistemas de administración de contenido.



### Failover de señal

Nuestras pantallas tienen una protección para "Sin señal". Si la fuente está desconectada, la pantalla mostrará su banner personalizado o buscará cualquier otra señal de las fuentes de video. Dado que la pantalla en blanco es el peor de los casos para la publicidad, la comutación por error es una de las características críticas en nuestras pantallas de señalización.

## Display

Tamaño de Pantalla	55"	Tipo de retroiluminación	DLED Delgado
Brillo	700 cd/m <sup>2</sup>	Resolución nativa	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Relación de contraste	1200:1(typ.)	Relación de Contraste Dinámico	70000:1
Tiempo de vida del panel (mín.)	50000 Hrs	Tiempo de respuesta	8ms
Área activa (H x V)	1209.6 (H) x 680.4(V)	Ángulo de visión	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Color Value	1.07 G (8 bit + FRC)	Tratamiento de Pantalla	3H
Nivel Haze	1%	Ratio de refresco	60Hz
Orientación	Paisaje / Retrato	Horas de Operación	24 / 7
Áreas de uso	Interior		

## Sistema integrado

Modelo de placa base	17MB135VS
----------------------	-----------

## Rear I/Os

Entrada RGB	VGA(DE-15F)	Salida RGB	N/A
Entrada de video	4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Salida de video	HDMI2.0, DP1.2a
Entrada de audio	Línea En L / R	Salida de audio	Auriculares, SPDIF Óptico
Control externo	RS232 (DE-9F), Ethernet (RJ45), Servicio (RJ12)	Sensor externo	RJ12

## Mecánico

Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	1236 x 83 x 709 mm with OPS/SDM 1236 x 63 x 709 mm without OPS/SDM	Dimensiones del paquete (Largo x Ancho x Alto)	1369 x 165 x 874
Peso del Producto	17 kg	Package Weight	22 kg
Montaje Vesa	400 mm(W) x 400 mm(H) M6	Bezel Width	9/9/9/11 mm

## Condiciones del Entorno

Condiciones de temperatura	0-40°C	Humedad de funcionamiento	10-90%
----------------------------	--------	---------------------------	--------

## Alimentación

Fuente de alimentación	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
------------------------	------------------------------

## Consumo de energía

Típico	138 W	Máximo	180 W
Standby profundo	≤0.5 W		

## Características

Principales características	Soporte de Gestión de Contenido Abierto, Programador, Reproducción Automática por USB, Inicio Automático, HDMI-CEC, Activación por HDMI, Comutación por error automática, Bloqueo de Panel, Rotación de OSD, NoSignalPowerOff, Protector de pantalla, Cambio de píxeles, Programador, Soporte de Videowall, Control remoto a través de LAN, Reloj en Tiempo Real	Características Mecánicas	Joystick, Interruptor Basculante, Cable De Alimentación Desmontable, Logotipo Desmontable, Cubierta Usb Interna, Instalación Con Inclinación de 30 grados, Compatibilidad con el Kit Táctil Superpuesto
	Compatibilidad con SDM u OPS, INFRARROJOS integrados, opción de extensor de INFRARROJOS		Altavoz 2x10 W
Características opcionales			

## Accesorio

Estándar	QSG, IB, Cable de alimentación, unidad de control remoto, batería RC, Kit de montaje, cable extensor de INFRARROJOS
----------	--

## Certificación

Seguridad	Sí	EMC	Sí
CE	Sí		