



### Key Features



#### CMS incorporé

Le système de gestion de contenu intégré permet un accès facile à votre bibliothèque de lecture, à vos modèles et à votre planificateur. À l'aide de menus et d'options de mise en page simples et intuitifs, il permet une gestion de contenu facile pour les petites entreprises.



#### Vérouillage du menu

Permet à l'utilisateur d'activer / désactiver l'accès au menu afin d'empêcher les paramètres d'affichage dans la zone publique. Après l'installation initiale, vous pouvez avoir une sécurité supplémentaire pour vos affichages de signalisation sur le terrain en utilisant la fonction de verrouillage de menu.



#### Ecran sans fil

À l'aide de l'adaptateur d'affichage sans fil Microsoft ou des fonctions de partage d'écran Android sur les appareils Windows et Android, vous pouvez mettre l'écran en miroir sur l'écran en utilisant des capacités d'affichage sans fil intégrées sans utiliser de périphériques ou de câbles externes.



#### HDMI Wake Up

Pour maximiser l'expérience utilisateur lors de l'utilisation d'appareils vidéo externes tels que des lecteurs multimédias, des contrôleurs d'affichage ou des PC, tous nos appareils sont dotés de la fonction de réveil HDMI prête à allumer / éteindre l'écran en branchant / débranchant simplement le câble HDMI.



#### Prise en charge du streaming IP

Nos processeurs dans les écrans facilitent la gestion du contenu via de nombreux appareils. Les protocoles de streaming vidéo IP tels que RTSP / RTP / HLS et UDP Multicast sont pris en charge pour le streaming de contenu en temps réel. Pour que les émissions en direct puissent être affichées de cette façon.

#### Logo détachable

Le logo détachable vous permet de mettre la position du logo souhaitée. En mode portrait ou paysage, votre logo est présenté dans un bon emplacement. Vous pouvez également supprimer le logo s'il vous empêche d'utiliser plus d'écrans ensemble.

## Affichage

|                                |                                                    |                                 |                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Taille de l'écran              | 49"                                                | Technologie Ecran               | IPS                   |
| Type de rétro-éclairage        | Direct-Type LED                                    | Luminosité                      | 700 cd/m <sup>2</sup> |
| Résolution native              | 1920 x 1080 (16:9) - FHD                           | Rapport de contraste (Typique)  | 1000:1                |
| Rapport de Contraste Dynamique | 70000:1                                            | Durée de vie de la dalle (min.) | 50000 Hrs             |
| Temps de réponse               | 6 ms                                               | Zone active (H x V)             | 1074 x 605 mm         |
| Hauteur des pixels (H x V)     | 0.5593 x 0.5593 mm                                 | PPP (Pixel par pouce)           | 45                    |
| Angle de Vue                   | 178° Vert., 178° Hor.<br>(89U/89D/89L/89R) @ CR>10 | Valeur de Couleur               | 16.7 M (8-bit)        |
| Traitement d'Écran             | 3H                                                 | Brume Level                     | 1%                    |
| Taux de rafraîchissement       | 60 Hz                                              | Type de Cadre                   | Ultra Narrow Bezel    |
| Orientation                    | Horizontal / Vertical                              | Heures de fonctionnement        | 24/7                  |
| Domaines d'utilisation         | Indoor                                             |                                 |                       |

## Système intégré

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Modèle de carte mère | 17MB135VS |
|----------------------|-----------|

## I/Os à l'arrière

|                  |                                                |                 |                        |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Entrée RVB       | VGA(DE-15F)                                    | Sortie RVB      | N/A                    |
| Entrée vidéo     | 4xHDMI2.0, 2xUSB2.0,<br>USB2.0(Internal)       | Sortie vidéo    | HDMI2.0                |
| Entrée audio     | Line In L/R                                    | Sortie audio    | Headphone, Optic SPDIF |
| Contrôle externe | RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45),<br>Service(RJ12) | Capteur Externe | RJ12                   |

## Mécanique

|                               |                    |                           |                         |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| Dimensions du produit (LxPxH) | 1102 x 104 x 635mm | Dimensions du colis LxPxH | 1215 x 165 x 775mm      |
| Poids Net                     | 12.80 kg           | Poids Brut                | 16.80 kg                |
| Montage Vesa                  | 200 x 200 mm M6    | Largeur du Lunette        | B:15   T:11   L/R:11 mm |

## Conditions environnementales

|                           |        |                            |        |
|---------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Conditions de température | 0-40°C | Humidité de fonctionnement | 10-90% |
|---------------------------|--------|----------------------------|--------|

## Puissance

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Alimentation Electrique | 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz |
|-------------------------|------------------------------|

## Consommation d'énergie

|         |      |                  |        |
|---------|------|------------------|--------|
| Typical | 95 W | Veille Prolongée | ≤0.5 W |
|---------|------|------------------|--------|

## Caractéristiques

|                              |                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques principales | Open Content Management Support,<br>Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock | Caractéristiques mécaniques | Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder |
| Fonctions optionnelles       | OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance                                                                                          | Haut-parleur                | 2 x 8 W                                                                                                                                             |

## Accessoire

Standard QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable

## Certification

|             |     |                 |     |
|-------------|-----|-----------------|-----|
| Sécurité    | YES | Approbation EMC | YES |
| Marquage CE | YES |                 |     |