

TD65DS



Key Features



Spécifique au marché

Offrant une solution d'affichage flexible, notre Totem est parfait pour une grande variété d'applications, fonctionnant bien pour de multiples marchés verticaux, tels que les industries du transport et du divertissement.



Recto-verso

Totem de Vestel propose une option d'affichage double face, permettant à votre image de marque de toucher plus de personnes.



Design robuste

Offrant une conception attrayante et robuste, notre Totem mince et autonome peut fournir des fonctionnalités PC intégrées, vous offrant un système de gestion de contenu autonome.

Affichage

Type de rétro-éclairage	EDGE TYPE LED (DUAL STRING)	Luminosité	900
Résolution native	1920 x 1080 (16:9)	Rapport de contraste (Typique)	4000:1
Rapport de Contraste Dynamique	1M:1	Durée de vie de la dalle (nominal)	30,000 hr / 50,000 Hr
Temps de réponse	8 ms	Cabinet	T05
Zone active (H x V)	1435.5 (mm) x 810.5 (mm)	Angle de Vue	178°
Uniformité du blanc	≤ 25%	Valeur de Couleur	10 bit, 1.06B
H-Freq	67.5 kHz	Fréquence maximale des pixels	74.25 MHz
Taux de rafraîchissement	60 Hz	Type de Cadre	Hard Coating
Orientation	Portrait	Heures de fonctionnement	a-Si TFT Tv Panel
Domaines d'utilisation	Indoor		

I/Os à l'arrière

Contrôle externe	RS232 (D-Sub 9P)
------------------	------------------

Conditions de stockage

Conditions de température	-15°C / +40°C
---------------------------	---------------

Spécifications PC

CPU	Intel i3 4000M	Chipset	4th Generation Intel HM86 Chipset
GPU	Intel® HD Graphics 4600	Mémoire	4GB (up to 16 GB) 1333/1600 Mhz DDR3 RAM
Réseau	LAN: 10/100/1000 Mbps, Ethernet WLAN: 802.11 b/g/n (802.11a/b/g/n optional), Bluetooth 4.0 (optional), 3G: N/A	Stockage	SSD: 256 GB, HDD: 500 GB
Ports I/O	1 x RJ45, 10/100/1000 Mbps Ethernet, 2 x USB 3.0 Ports, 2 x USB 2.0 Ports, 1 x Headphone 3.5 mm jack, 1 x Microphone 3.5 mm jack, 2 x Wifi Antenna Connector	Système d'exploitation	Windows 10

Conditions environnementales

Conditions de température	0°C / +40°C	Humidité de fonctionnement	90%
---------------------------	-------------	----------------------------	-----

Puissance

Alimentation Electrique	220 - 240 VAC / 50 - 60Hz
-------------------------	---------------------------

Consommation d'énergie

Typical	308 W	Veille Prolongée	3W
---------	-------	------------------	----

Caractéristiques mécaniques

Taille (avec pied)	1028x488x1948(mm)	Taille (sans pied)	1028x77.5x1718(mm)
Poids (kg)	70 kg	Poids Colisage	125 kg
Taille de montage VESA	600 mm x 400 mm		

Caractéristiques

Caractéristiques principales	Pluggable PC (VPS) compliance	Caractéristiques mécaniques	Vertikales, schlankes Design mit Standfuß, Antireflexglas
Fonctions optionnelles	Vsign - Content Management Software		

Accessoire

Standard	IB, Power Cord	Optionnel	VPS
----------	----------------	-----------	-----

Certification

Sécurité	YES	Approbation EMC	YES
CB	YES	Marquage CE	YES