




Key Features



Android 13

Experience the extraordinary capabilities of Android 13 as it elevates our Interactive Flat Panel Displays to new heights.



Streamlined Design

Unleash the power of simplicity with our cutting-edge Interactive Flat Panel display, featuring a sleek and streamlined design that effortlessly blends into any environment, providing a distraction-free interface for seamless collaboration and captivating visual experiences.



Zero Bonding

Experience crystal-clear visuals and unparalleled touch responsiveness with our Interactive Flat Panel display, featuring cutting-edge zero bonding technology that eliminates distracting gaps between the screen and touch layer, creating a seamless and immersive viewing experience.

Display

Brightness before cover glass (nits)	450 cd/m²	Brightness after cover glass(nits)	400 cd/m²
Bildschirmgröße	75"	Panel-Technologie	IPS
Hintergrundbeleuchtungstyp	Direkt-LED	Auflösung	UHD: 3840 x 2160 HDR10
Seitenverhältnis	16:9	Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	35000:1	Lebensdauer des Panels (Typ.)	50000 Hrs
Reaktionszeit	8 ms	Aktiver Bereich (H x V)	1650 x 928 mm
Betrachtungswinkel	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Farbwert	1.07 B (8-bit+2bit FRC)
Trübungsgrad	8%	Aktualisierungsrate	60 Hz
Glas-Typ	3 mm gehärtetes Antireflexglas	Glas-Härte	7H

Eingebautes System

Mainboard-Modell	MB460VS	Betriebssystem	Android 13 OS (Google)
Arbeitsspeicher	8 GB DDR4	Speicher	64 GB EMMC
CPU	CA55 Quad core	GPU	ARM Mali-G52 MP2 GPU
Verkabelt	LAN: 10/100/1000 Mbps	WiFi	2T2R 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5Ghz
Bluetooth	BT 5.0		

Rückwärtige E/As

Touch Output	2 x USB-B	Video-Eingang	3 x HDMI2.0 (HDCP2.2), OPS Slot
Video-Ausgang	1 x HDMI 2.0 (Daisychain-Ausgang)	Audio-Ausgang	1 x Kopfhörer (Line-Out), 1 x Optisches SPDIF
Externe Steuerung	1 x RJ45 (LAN-Befehle), 1 x 3,5-mm-Buchse (RS232-Befehle), 1 x RJ12 (Sensorbox), 1 x RJ12 (Serviceeingang)	USB	2 x USB-A (3.0), 1 x USB-C

Zugänglichkeit der Vorderseite

Konsolentasten	Ein-/Ausschalten	IR-Empfänger	Ja
----------------	------------------	--------------	----

Touch Interaktivität

Art der Touch-Technologie	Infrarot-Technologie (IR)	Scan Rate	> 125Hz
Kontinuierliche Berührungspunkte	Max. 20 Berührungspunkte* *Begrenzt durch Anwendungsgrenzen	Touch-Auflösung	32768 x 32768 px
Empfindlichkeit	Jede Berührung mit dem Finger, der behandschuhten Hand oder dem Zeigefinger	Kompatibilität	Windows®, Mac® OS, Linux, Android
Reaktionszeit	8 ms	Touch-Genauigkeit	+/- 1 mm (over 90% area)
Stift-Typ	Batterieloser Stift	Stift-Identitäten	2-Touch-Unterstützung
Objektgrößen für Touch	min. 2mm & min. 8 mm		

Mechanisch

Produktabmessungen (BxTxH)	1714 x 87 x 1002 mm	Verpackungsabmessungen (BxTxH)	1867 x 210 x 1140 mm
Produktgewicht	48 kg	Package Weight	58 kg
Vesa-Befestigung	800 x 600 mm - M8	Rahmenbreite	Unten: 24 Oben: 14 Links/Rechts: 14 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbedingungen	+40°C / 0°C	Storage Temperature	+60°C / -10°C
Storage Humidity	90% / 10%	Betriebsluftfeuchtigkeit	90% / 10%

Leistung

Stromversorgung	110-240V 50-60Hz	Energielabel	E-Klasse
-----------------	------------------	--------------	----------

Leistungsaufnahme

Typisch	107 W - SDR 257 W - HDR	Maximal	320 W
Deep-Standby-Modus	0.37 W		

Mechanische Daten

Rear Ports	Ja	Bottom Ports	Ja
Side Ports	Ja	Logo	Ja auf der Logoplatte
Speakers	Ja - 2x20W	Sensors	Verfügbar mit externer Sensorbox
Abnehmbares Netzkabel	Ja	Trageschlitzte/Handgriffe	Ja (x2)
OPS-Steckplatz	Ja		

Zubehör

Information Booklet	Ja (Benutzerhandbuch + Kurzanleitung)	Remote Control Unit	Ja (x1)
Pens	Magnetstifte (x2)	Stromkabel	Ja (abnehmbar)

Software-Features

Anwendungen	Vestel Launcher, Vdraw, Eshare, Officesuite, AquaMail, Chromium, Dateimanager, Media Player, Cloud-Dateimanager		
-------------	---	--	--

Zertifizierung

Sicherheits	Ja	UKCA	Ja
EMV	Ja	EG	Ja