




Key Features



Control remot

Qualsevol nombre de Vestel VW es pot controlar de forma remota Configuració de bucle RS232. Això facilita el procés d'instal·lació de les pantalles VW, controlant i configurant totes les unitats al mateix temps mitjançant PC.




Disseny Ecològic

Els Vestel VW estan fets per funcionar amb un ús d'energia més baix mentre funcionen a nivells alts. A més, Vestel segueix els estàndards mundials per limitar les substàncies nocives i eliminar els residus.




Estabilitat més llarga

Els Vestel VW són capaços de tolerar hores de funcionament més llargues, equipats amb la funció de canvi de píxels per evitar que una imatge fixa s'enganxi a la pantalla.




Eina de controlador de paret de vídeo

Aquest nou programari facilita l'ús de Videowalls en arribar Configuració de paràmetres automàtic/manual a cada/multi/tots seleccionats pantalla, control remot per simulació IR o LAN/RS232 Control i rotació de vídeo i imatge per a dissenys informals en un programari.



Opció de muntatge a la paret

Vestel presenta l'opció de muntatge de paret per a ús en paisatge. Els suports de paret Vestel es poden moure en totes les direccions possibles, de manera que és fàcil col·locar i alinear perfectament els bisells.



Gran imatge amb opció de brillantor diferent

Creeu una experiència visual perfecta i sorprenent amb el nostre vídeo Expositors de paret. Els nostres monitors ofereixen opcions de 500 a 700 nits mostra el teu contingut amb una resolució d'imatge perfecta, sigui el que sigui les condicions d'il·luminació.

Mostra

Screen Size	49"	Panel Technology	IPS
Backlight Type	DLED	Brightness (typical)	500 cd/m2
Native Resolution	1920x1080	Contrast Ratio (typical)	1200 : 1
Dynamic Contrast Ratio	500000 : 1	Life Time (typical)	60000hrs
Response Time (typical)	8 ms	Active Area (H x V)	1073.8 (H) x 604 (V)
Viewing Angle	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Color Value	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H	Haze Level	3%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Ultra narrow bezel
Orientation	Horizontal / Vertical	Operation Hours	24/7 Panel
Area of Usage	Indoor		

Sistema incorporat

Mainboard Model	17MB135VS
-----------------	-----------

E/S posteriors

RGB Input	VGA(DE-15F)	RGB Output	N/A
Video Input	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Video Output	HDMI2.0
Audio Input	Line In L/R	Audio Output	Headphone, Optic SPDIF
External Control	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	External Sensor	RJ12

Condicions ambientals

Operating Temperature	+50°C / 0°C	Operating Humidity	%90
-----------------------	-------------	--------------------	-----

Poder

Power Supply	110 VAC - 240 VAC
--------------	-------------------

Consum energètic

Typical	108 W	Maximum	120 W
Deep Standby	0.5W		

Característiques mecàniques

Size	1077.6 (W) x 110.6(D) x 607.8 (H) mm	Shipping Size	1223 (W) x 269 (D) x 756 (H) mm
Weight (kg)	28.1	Shipping Weight	34.1
Vesa Mounting Size	400 x 600	Bezel Width	3.5 mm

Features

Main Features	Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Mechanical Features	ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles , OPS option (with a costup)
Speaker	N/A		

Accessoris

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Display Port Cable, USB to Rs232 Converter	Mounting Kit	Standard
----------	---	--------------	----------

Certificació

Safety	Yes	EMC	Yes
CE	Yes		