





Key Features



Urruneko Kontrola

Edozein Vestel VW urrunetik kontrolatu daiteke RS232 begizta konfigurazioa. Horrek instalazio prozesua errazten du VW pantailetan, unitate guztiak kontrolatuz eta konfiguratzuz PC bidez aldi berean.




Bideo horma kontrolatzeko tresna

Software berri honek Bideo-hormak erabiltzeko erraztasuna ematen dio iristean Parametroen konfigurazio automatikoa/eskuz hautatutako bakoitzean/anitz/guztietan Pantaila, Urruneko kontrola IR Simulazio edo LAN/RS232 bidez Kontrola eta bideo eta irudien biraketa diseinu informaletarako software batean.



Eko Diseinua

Vestel VW-ak energia kontsumo txikiagoarekin funtzionatzeko eginak daude, maila altuetan funtzionatzen duten bitartean. Gainera, Vestelek substantzia kaltegarriak mugatzeko eta hondakin-produktuak ezabatzeke mundu osoko estandarrak jarraitzen ditu.




Horman Muntatzeko aukera

Vestelek hormako muntaketa aukera aurkezten du paisaia erabiltzeko. Vestel hormako euskarriak norabide guztietan mugitzeko gai dira, bezelak ezin hobeto kokatzea eta lerrokatzea erraztuz.



Egonkortasun luzeagoa

Vestel VW-ek funtzionamendu-ordu luzeagoak jasan ditzakete, pixel-aldaketa funtzioarekin hornituta, irudi finko bat pantailan itsatsita ez dadin.



Kolore zuria Kalibrazioa

Kolore-uniformitatea errendimendu handienarekin kudeatzeko, kolore-kalibrazioa eskuragarri jarri da tokiko mantentze-lanetarako. Honek kolore banaketa uniformeagoa eta koloreen distortsioa minimizatzen du.

Bistaratztea

Screen Size	49"	Panel Technology	IPS
Backlight Type	DLED	Brightness (typical)	500 cd/m2
Native Resolution	1920x1080	Contrast Ratio (typical)	1200 : 1
Dynamic Contrast Ratio	500000 : 1	Life Time (typical)	60000hrs
Response Time (typical)	8 ms	Active Area (H x V)	1073.8 (H) x 604 (V)
Viewing Angle	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Color Value	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H	Haze Level	3%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Ultra narrow bezel
Orientation	Horizontal / Vertical	Operation Hours	24/7 Panel
Area of Usage	Indoor		

Sistema integratua

Mainboard Model	17MB400VS	Operating System	Custom OS (built on Android AOSP)
Memory	2 GB DDR4	Storage	16 GB eMMC
CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55	GPU	ARM Mali-G31 MP2
Wired	10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, IEEE 802.1X Authentication		

Atzeko I/Oak

Video Input	2xHDMI2.0	Video Output	1xHDMI2.0
Audio Output	Headphone, Optic SPDIF	External Control	RS232 (3.5mm jack green), Gigabit Ethernet (RJ45), Service (RJ12)
USB	1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0		

Ingurumen Baldintzak

Operating Temperature	+50°C / 0°C	Operating Humidity	%90
-----------------------	-------------	--------------------	-----

Boterea

Power Supply	110 VAC - 240 VAC
--------------	-------------------

Energia-kontsumoa

Typical	108 W - TBC	Maximum	120 W - TBC
Deep Standby	0.5W		

Ezaugarri Mekanikoak

Size	1077.6 (W) x 110.6(D) x 607.8 (H) mm	Shipping Size	1223 (W) x 269 (D) x 756 (H) mm
Weight (kg)	28.1	Shipping Weight	34.1
Vesa Mounting Size	400 x 600	Bezel Width	3.5 mm

Features

Main Features	Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Mechanical Features	ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles , OPS option (with a costup)
	Speaker		N/A

Osagarria

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, USB to Rs232 Converter
----------	---

Ziurtapena

Safety	Yes	EMC	Yes
CE	Yes		