





Key Features




Urruneko Kontrola

Edozein Vestel VW urrunetik kontrolatu daiteke RS232 begizta konfigurazioa. Horrek instalazio prozesua errazten du VW pantailetan, unitate guztiak kontrolatuz eta konfiguraturaz PC bidez aldi berean.



Bideo horma kontrolatzeko tresna

Software berri honek Bideo-hormak erabiltzeko erraztasuna ematen dio iristean Parametroen konfigurazio automatikoa/eskuz hautatutako bakoitzean/anitz/guztietan Pantaila, Urruneko kontrola IR Simulazio edo LAN/RS232 bidez Kontrola eta bideo eta irudien biraketa diseinu informaletarako software batean.



Horman Muntatzeko aukera

Vestelek hormako muntaketa aukera aurkezten du paisaia erabiltzeko. Vestel hormako euskarriak norabide guztietan mugitzeko gai dira, bezelak ezin hobeto kokatzea eta lerrokatzea erraztuz.




Eko Diseinua

Vestel VW-ak energia kontsumo txikiagoarekin funtzionatzeko eginak daude, maila altuetan funtzionatzen duten bitartean. Gainera, Vestelek substantzia kaltegarriak mugatzeko eta hondakin-produktuak ezabatzeko mundu osoko estandarrak jarraitzen ditu.



Egonkortasun luzeagoa

Vestel VW-ek funtzionamendu-ordu luzeagoak jasan ditzakete, pixel-aldaketa funtzioarekin hornituta, irudi finko bat pantailan itsatsita ez dadin.



Ikusgarritasun handiagoa

Vestel panelek islaren aurkako tratamendua dute, argiaren esposizio indartsuan distira gutxitzeko. Distira babesaz gain, 700 Nits VW-ek ikusgarritasun handia bermatzen dute giro-argiaren maila handietan ere.

Bistaratztea

Screen Size	55"	Panel Technology	IPS
Backlight Type	DLED	Brightness (typical)	500 cd/m2
Native Resolution	1920x1080	Contrast Ratio (typical)	1100 : 1
Dynamic Contrast Ratio	500000 : 1	Life Time (typical)	60000hrs
Response Time (typical)	8 ms	Active Area (H x V)	1209.63(H) x 680.34(V)
Viewing Angle	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Color Value	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H	Haze Level	28%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Razor Narrow Bezel
Orientation	Horizontal / Vertical	Operation Hours	24/7 Panel
Area of Usage	Indoor		

Sistema integratua

Mainboard Model	17MB135VS
-----------------	-----------

Atzeko I/Oak

RGB Input	VGA(DE-15F)	RGB Output	N/A
Video Input	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Video Output	HDMI2.0
Audio Input	Line In L/R	Audio Output	Headphone, Optic SPDIF
External Control	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	External Sensor	RJ12

Ingurumen Baldintzak

Operating Temperature	+50°C / 0°C	Operating Humidity	%90
-----------------------	-------------	--------------------	-----

Boterea

Power Supply	110 VAC - 240 VAC
--------------	-------------------

Energia-kontsumoa

Typical	138 W	Maximum	260 W
Deep Standby	0.5W		

Ezaugarri Mekanikoak

Size	1210.5 (L) x 90.6 (D) x 681.2 (H) mm	Shipping Size	1366 (L) x 277 (D) x 836 (H) mm
Weight (kg)	27	Shipping Weight	37
Vesa Mounting Size	400 x 600	Bezel Width	0.88 mm (BezeldoBezel)

Features

Main Features	Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Mechanical Features	ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles
Speaker	N/A		

Osagarria

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Display Port Cable, USB to Rs232 Converter	Mounting Kit	Standard
----------	---	--------------	----------

Ziurtapena

Safety	Yes	EMC	Yes
CE	Yes		