





Key Features



Rheolaeth Anghysbell

Gellir rheoli unrhyw nifer o VWs Vestel o bell Cyfluniad dolen RS232. Mae hyn yn hwyluso'r broses osod o'r arddangosfeydd Croeso Cymru, trwy reoli a ffurfweddau'r holl unedau trwy PC ar yr un pryd.




Offeryn Rheolydd Wal Fideo

Mae'r meddalwedd newydd hwn yn rhoi rhwyddineb defnydd ar gyfer waliau Fideo trwy gyrraedd Gosod paramedr Auto/Llawlyfr ar bob un/aml/pob un a ddewiswyd arddangos, Rheolaeth bell trwy Efelychu IR neu LAN/RS232 Rheolaeth a chylchdroi Fideo a Llun ar gyfer Cynlluniau Anffurfiol ar un meddalwedd.



Dylunio Eco

Gwneir VWs Vestel i weithredu ar ddefnydd ynni is tra'n perfformio ar lefelau uchel. Hefyd, mae Vestel yn dilyn y safonau byd-eang ar gyfer cyfyngu ar sylweddau niweidiol a dileu cynhyrchion gwastraff.




Opsion Wal Mount

Mae Vestel yn cyflwyno'r opsiwn Wall Mount ar gyfer defnydd tirwedd. Mae mowntiau Wal Vestel yn gallu symud i bob cyfeiriad posibl gan ei gwneud hi'n hawdd gosod ac alinio'r bezels yn berffaith.



Sefydlogrwydd hirach

Mae VWs Vestel yn gallu goddef oriau gweithredu hirach, gyda nodwedd symud picsel i atal delwedd sefydlog rhag glynu ar y sgrin.



Calibro lliw gwyn

Ar gyfer rheoli unffurfiaeth lliw gyda'r perfformiad uchaf, mae graddnodi lliw ar gael ar gyfer cynnal a chadw ar y safle. Mae hyn yn arwain at ddosbarthiad lliw mwy unffurf a llai o afluniad lliw.

Arddangos

Screen Size	55"	Panel Technology	IPS
Backlight Type	DLED	Brightness (typical)	500 cd/m2
Native Resolution	1920x1080	Contrast Ratio (typical)	1200 : 1
Dynamic Contrast Ratio	45000 : 1	Life Time (typical)	50000hrs
Response Time (typical)	8 ms	Active Area (H x V)	1209.6(H) x 680.4(V) mm
Viewing Angle	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Color Value	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	3H	Haze Level	25%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	0.88mm - Razor Narrow Bezel
Orientation	Horizontal / Vertical	Operation Hours	24/7 Panel
Area of Usage	Indoor		

System Adeiledig

Mainboard Model	17MB400VS	Operating System	Custom OS (built on Android AOSP)
Memory	2 GB DDR4	Storage	16 GB eMMC
CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55	GPU	ARM Mali-G31 MP2
Wired	10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, IEEE 802.1X Authentication		

I/Os cefn

Video Input	2xHDMI2.0	Video Output	1xHDMI2.0
Audio Output	Headphone, Optic SPDIF	External Control	RS232 (3.5mm jack green), Gigabit Ethernet (RJ45), Service (RJ12)
USB	1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0		

Amodau Amgylcheddol

Operating Temperature	+50°C / 0°C	Operating Humidity	%90
-----------------------	-------------	--------------------	-----

Grym

Power Supply	110 VAC - 240 VAC
--------------	-------------------

Defnydd Pŵer

Typical	138 W - TBC	Maximum	260 W - TBC
Deep Standby	0.5W		

Nodweddion Mecanyddol

Size	1210.5 (W) x 110.74(D) x 681.3 (H) mm	Shipping Size	1522 (W) x 338(D) x 923(H) mm
Weight (kg)	27 - TBC	Shipping Weight	37 - TBC
Vesa Mounting Size	600(H) x 400(V) mm	Bezel Width	0.88 mm

Features

Main Features	Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Mechanical Features	ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles
Speaker	N/A		

Affeithiwr

Standard

QSG, IB, Power Cord, Remote
Control, RC Battery, 232-Daisychain
cables

Ardystiad

Safety	Yes	EMC	Yes
CE	Yes		