




## Key Features



### Kreator chmury

CloudWizard rewolucjonizuje zarządzanie wyświetlaczami dzięki swojemu opartemu na chmurze rozwiązaniu, oferując bezproblemową zdalną kontrolę i znacząco redukując koszty operacyjne.




### Vsignlite

Wyświetlacze wyposażone są w oprogramowanie do zarządzania treścią Vsignlite, które obejmuje bibliotekę materiałów do odtwarzania, gotowe szablony i harmonogram, a wszystko to w ramach intuicyjnego interfejsu zaprojektowanego w celu uproszczenia zarządzania treścią w małych i średnich przedsiębiorstwach.



### Harmonogram (v2)

Przekształć zarządzanie wyświetlaczem dzięki Schedulerowi, niezbędnej funkcji SoC. Bez wysiłku ustaw godziny otwarcia i zamknięcia oraz przełączaj się między źródłami wideo i aplikacjami — zapewniając, że wyświetlacze są zawsze doskonale zarządzane bez żadnych problemów.



### Awaria sygnału(v2)

Ustawienia oznakowania obejmują ochronę „Brak sygnału”, która umożliwia wyświetlaczowi automatyczne wyszukiwanie innych aktywnych źródeł w przypadku utraty sygnału wejściowego, co poprawia komfort użytkownika.



### Wybudzanie HDMI

Ulepsz swoje doświadczenie użytkownika dzięki naszej funkcji HDMI Wakeup. Łatwo włączaj i wyłączaj wyświetlacz, po prostu włączając lub wyłączając podłączone urządzenie (wykrywanie sygnału) lub podłączając lub odłączając kabel HDMI (wykrywanie 5 V), podczas korzystania z zewnętrznych urządzeń wideo, takich jak odtwarzacze multimedialne, kontrolery wyświetlacza lub komputery.



### USB Autoplay

USB Autoplay sprawia, że odtwarzanie zawartości jest proste i łatwe. Wystarczy podłączyć pamięć USB zawierającą obrazy lub pliki wideo, a wyświetlacz może rozpocząć odtwarzanie automatycznie.

## Wyświetlacz

|                                     |                                                    |                          |                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rozmiar                             | 43"                                                | Technologia paneli       | IPS                      |
| Typ podświetlenia                   | Slim DLED                                          | Jasność                  | 700 cd/m²                |
| Rozdzielczość                       | 3840 x 2160 (16:9) - UHD                           | Kontrast                 | 1200:1 (typ.)            |
| Współczynnik dynamicznego kontrastu | 50000:1                                            | Czas życia panelu (min.) | 50000 Hrs                |
| Czas odpowiedzi                     | 8 ms                                               | Aktywny obszar (H x V)   | 941.1 (H) x 529.4 (V) mm |
| Kąt widzenia                        | 178° Vert., 178° Hor.<br>(89U/89D/89L/89R) @ CR>10 | Wartość koloru           | 1.07G (8bits + FRC)      |
| Gama kolorów                        | 72% NTSC                                           | Poziom zamglenia         | 25%                      |
| Refresh Rate                        | 60 Hz                                              | Orientacja               | Krajobraz / Portret      |
| Operation Hours                     | 24/7                                               | Obszary użytkowania      | Wewnątrz                 |

## Wbudowany system

|                     |                                                        |                           |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Model płyty głównej | 17MB400VS                                              | System operacyjny         | Custom OS (built on Android AOSP)                |
| Pamięć              | 2 GB DDR4                                              | Magazyn                   | 16 GB eMMC                                       |
| Dodatkowe miejsce   | Micro SD (up to 1TB)                                   | procesor                  | Quad-Core ARM Cortex-A55                         |
| GPU                 | ARM Mali-G31 MP2                                       | Przewodowy                | 10/100 Mbps Ethernet, IEEE 802.1X Authentication |
| WiFi                | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), IEEE 802.1X Authentication | Bluetooth                 | BT 5.1                                           |
| Przełącznik HDMI    | Wzrost                                                 | Bezprzewodowy wyświetlacz | Miracast                                         |

## Włącznik tylny I/O

|                    |                                     |                     |                                                                |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wejście wideo      | 4xHDMI2.0, 1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0 | Wyjście wideo       | 1xHDMI2.0                                                      |
| Wyjście audio      | Słuchawki, optyczne SPDIF           | Kontrola zewnętrzna | RS232 (3.5mm jack green), Fast Ethernet (RJ45), Service (RJ12) |
| Czujnik zewnętrzny | RJ12                                |                     |                                                                |

## Mechaniczny

|                          |                         |                            |                      |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Wymiary produktu (SxGxW) | 963 x 63 x 555 mm       | Wymiary opakowania (SxGxW) | 1050 x 178 x 718 mm  |
| waga produktu            | 10.4 kg                 | waga paczki                | 13.5 kg              |
| Montaż VESA              | 200 (W) x 200 (H) mm M6 | Szerokość ramki            | B: 9 mm, T/L/R: 6 mm |

## Warunki pracy

|                       |        |                  |        |
|-----------------------|--------|------------------|--------|
| Warunki temperaturowe | 0-40°C | Wilgotność pracy | 10-90% |
|-----------------------|--------|------------------|--------|

## Moc

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Zasilacz | 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz |
|----------|------------------------------|

## Zużycie energii

|              |        |          |       |
|--------------|--------|----------|-------|
| Typical      | 127 W  | Maksimum | 160 W |
| Deep Standby | ≤0.5 W |          |       |

Cechy

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                     |                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Główne cechy | HTML5 CMS Launcher, Android CMS Launcher, Wsparcie Open Content Management, Harmonogram, USB-Autoplay, Automatyczne uruchamianie, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Automatyczne przełączanie w przypadku awarii, Blokada panelu, Obrót OSD i UI, Obrót wideo, NoSignalPowerOff, Przesunięcie pikseli, Harmonogram, Wsparcie Videowall, Zdalne sterowanie przez sieć LAN, Zegar czasu rzeczywistego, SNMP |       | Funkcje mechaniczne | Joystick, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający, odłączane logo, IP20 |
|              | Głośnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2x8 W |                     |                                                                                   |

Akcesoria

|          |                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard | QSG, IB, Przewód zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Bateria RC, Zestaw montażowy, Przewód przedłużający IR |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Certyfikaty

|                              |     |                   |     |
|------------------------------|-----|-------------------|-----|
| Zatwierdzenie bezpieczeństwa | Tak | Zatwierdzenie EMC | Tak |
| EC                           | Tak |                   |     |