


Panouri Plate Interactive

IFM55TH652/4

VESTEL



Key Features




Simultaneous Smooth writing Multi - Touch

Suportul tactil în 10 puncte detectează mai multe puncte de atingere, sporind posibilitatea unei lucrări de colaborare. Ecranele oferă, de asemenea, o experiență de scriere precisă și ușor de utilizat, cu suprafața netedă.



Anti Glare Tempered Glass

Previne reflectarea luminii și asigură o performanță ușoară la atingere cu ajutorul tehnologiei antirid. Design robust cu material din sticlă întărită pentru a evita deteriorarea ecranului



HDR10 & 4K HDMI @60Hz

Pentru a maximiza experiența utilizatorului în timp ce utilizați dispozitive video externe, cum ar fi mediatoare, controlere de afișare sau PC-uri, toate dispozitivele noastre au funcția HDMI Wakeup pregătită pentru a porni / opri afișajul prin simpla conectare / deconectare a cablului HDMI.



Collaborate, Annotate with Oktopus

Colaborează: Vizualizează lecții, răspunde, împărtășește adnotări și ia notițe folosind orice tabletă sau laptop
Annotate: funcționează peste conținutul browserului și aplicațiile existente
Sondaj: Puneți întrebări și obțineți feedback imediat al participanților, afișând rezultatele instantaneu.

Display

M?rimea	55"	Tehnologia panoului	IPS
Tip iluminare	Direct-Type LED	Luminozitate	400 cd/m²
Rezolu?ie	UHD: 3840 x 2160 - HDR10	Raport de contrast	1300:1
Contrast dinamic	40000:1	Durata de via?? a panoului (min.)	30000 Hr
Timp de r?spuns	6 ms	Ram? total? (H x V)	1210 x 681 mm
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valoarea culorii	16.7 M (8-bit)
Screen Treatment	2H	Haze Level	8%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Ramă neagră super îngustă
Orientare	Orizontală	Operation Hours	16/7
Domenii de utilizare	De interior		

Built-in System

Plac? de baz?	17MB135VS
---------------	-----------

Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	Ie?ire RGB	N/A
Intrare video	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Ie?ire video	HDMI2.0
Intrare audio	Line In L/R	Iesire audio	Căști, SPDIF optic
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Senzor extern	RJ12

Touch Interactivity

Tipul Tehnologiei Touch	Tehnologie infraroșu (IR).	Puncte de atingere continue	10 puncte
Sensibilitate	Orice atingere cu degetul, mâna înmănușată sau indicatorul	Conectivitate	HID, TUIO, Flash
Compatibilitate	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Orientare	Suport peisagistic
Calibrarea	Nu este nevoie	Precizie	%90
Rata de raportare	Până la 450 fps	Tipul de sticl?	Anti orbire (AG), temperat de 4 mm
Frame Rate	până la 450 fps	Comunicare	USB 2.0
Mod de alimentare	USB	Tensiunea de alimentare	DC 5V +/- 5%
Media curent?	400mA	Timp De R?spuns	10ms
Atinge?i Precizie	+/-2mm (over 90% area)	Atinge?i durabilitatea	Nelimitat
Compatibilitate HID	Da USB	Obiecte de dimensiuni pentru atingere	5mm

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1280 x 123 x 751 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1480 x 265 x 930 mm
Product Weight	29.45 kg	Package Weight	38.15 kg
Vesa Mounting	400 x 200 mm	Bezel Width	B:34 T:34 L/R:34 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	+40°C / 0°C	Umiditate	90%
-------------------------	-------------	-----------	-----

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC
----------------------	-------------------

Consum de energie

Typical	138 W	Maxim	180 W
starea de așteptare îndelungată	≤0.5W		

Caracteristici

Caracteristici principale	Redare automată USB, comutare automată pe failover, blocare butoane de control, trezire HDMI	Caracteristici mecanice	IR Touch, joystick, suport pentru extensie IR, comutator basculant, cablu de alimentare detașabil, mânere de transport, poziționare logo detașabilă, suporturi pentru cablu
Caracteristici opționale	Conformitatea OPS	vorbitor	2 x 8 W

Accesorii

Standard	QSG, IB, cablu de alimentare, telecomandă, baterie RC, kit de montare, console de extensie, cablu prelungitor IR
----------	--

Certificare

Aprobare de siguranță	DA	EMC de aprobare	DA
CE	DA	Aprobarea privind aprobarea	DA