





Key Features



Daisy Chain

Afișajul poate să reflecte conținutul (pe alt ecran) în portul de afișare care iese din portul de afișare. Această configurație creează o structură de tip daisy ca structura, permițând monitoarele să fie configurate ca modul Video Wall.



Securitate USB

Această serie permite ca USB și conținutul dvs. să fie protejate în interiorul capacului din spate al afișajului. Capacul este protejat cu un șurub care nu permite intervenția din exterior.




Usb Auto-Play

Veți putea afișa în mod automat conținutul foto și video cu funcția de redare automată USB. Software-ul SoC vă oferă posibilitatea de a activa funcția USB auto-play, facilitând utilizatorilor finali să afișeze pe ecran orice suport media și nu vă îngrijorați de nimic altceva.



Design subtil

Această serie "afișează un design extrem de îngust, care elimină suprafețele vizuale, direcționând atenția publicului asupra conținutului dvs. publicitar. Această serie este de dorit pentru cea mai subțire adâncime dintre afișajele noastre digitale de semnalizare.



Managementul conținutului SoC

Cu sistemul quad core SoC (System on Chip), aceste serii afișează monitoare digitale de semnalizare atât pentru conținutul proiectat offline, cât și pentru conținutul gestionat în cloud. Acest lucru ajută conținutul dvs. digital să fie afișat în afișaje de către sistemele de gestionare a conținutului.



Failover de semnal

Software-ul nostru SoC are o protecție pentru scenariul "fără semnal". Dacă USB-ul este deconectat după ce conținutul dvs. este setat să fie afișat cu ajutorul USB-ului, afișajul va afișa banner personalizat sau va căuta orice alt semnal din alte surse (HDMI, Display Port etc.). Această protecție la defectare este construită pentru o experiență mai mare a utilizatorului.

Display

M?rimea	50"	Tehnologia panoului	VA
Tip iluminare	Slim DLED	Luminozitate	500 cd/m²
Rezolu?ie	3840 x 2160 (16:9) - UHD	Raport de contrast	5000:1 (typ.)
Contrast dinamic	50000:1	Durata de via?? a panoului (min.)	50000 Hrs
Durata de via?? a panoului (medie)	50000 Hrs	Timp de r?spuns	9.5 ms
Ram? total? (H x V)	1095.8 (H) x 616.4 (V) mm	Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07B	Color Gamut	72% NTSC
Haze Level	3%	Refresh Rate	60 Hz
Orientare	Pejzažo / Portrèto	Operation Hours	24/7
Domenii de utilizare	Andruno kher		

Built-in System

Plac? de baz?	17MB400VS	Operating System	Custom OS (built on Android AOSP)
Memorie	2 GB DDR4	Depozitare	16 GB eMMC
Additional Storage	Micro SD (up to 1TB)	CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55
GPU	ARM Mali-G31 MP2	Cu fir	10/100 Mbps Ethernet, IEEE 802.1X Authentication
WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), IEEE 802.1X Authentication	Bluetooth	BT 5.1
HTML5 Browser	Vewd	Ecran wireless	Miracast

Rear I/Os

Intrare video	4xHDMI2.0, 1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0	Ie?ire video	1xHDMI2.0
Iesire audio	Aşunen, Optikano SPDIF	Control extern	RS232 (3.5mm jack green), Fast Ethernet (RJ45), Service (RJ12)
Senzor extern	RJ12		

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1121 x 63 x 646 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1215 x 165 x 775 mm
Product Weight	12.8 kg	Package Weight	16.8 kg
Vesa Mounting	200 (W) x 200 (H) mm M6	Bezel Width	B: 13 mm, T/L/R: 9 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz		
----------------------	------------------------------	--	--

Consum de energie

Typical	83 W	Maxim	160 W
starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5 W		

Caratteristiche

Caratteristiche principale	HTML5 CMS Launcher, Android CMS Launcher, Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD thaj UI Rotation, Video Rotation, NoSignalPowerOff, Pixel shift, Scheduler, Videowall supporto, Remote control prekal LAN, O cãso anθ-o cãcutno vaxt, o Crestron konektisardo, SNMP	Caratteristiche meccaniche	Joystick, Rocker Switch, Detachable Power Cable, Detachable Logo, Interno USB Cover
vorbitor	2x10 W		

Accessorii

Standard	QSG, IB, Kablo e zorako, Telekontrola, RC baterija, Kit vash o phanglipe, IR kablo
----------	--

Certificare

Aprobare de siguran??	Ova	EMC de aprobare	Ova
CE	Ova		