



## Display

Dimensioni	65"	Tecnologia del pannello	Direct-Type LED
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>	Risoluzione	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Rapporto di contrasto	4000:1	Rapporto di contrasto dinamico	35000:1
Durata pannello (minima)	30000 Hrs / 50000 Hrs	Tempo di risposta	8 ms
Area attiva (H x V)	1428 x 804 mm	Passo del pixel (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68	Angolo di visione	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valore del colore	1.07 B (10-bit)	Trattamento dello schermo	2H
Livello di foschia	8%	Refresh Rate	60 Hz
Orientamento	Orizzontale	Ore Operatività	16/7
Aree di utilizzo	Interna		

## Sistema integrato

Modello Mainboard	450vs	Sistema operativo	Custom OS (built on Android AOSP)
Memoria	2 GB DDR4	Conservazione	16 GB EMMC
processore	CA55 Quad core	GPU	Mali-G31 MP2
Cablata	10/100/1000 Mbps Ethernet	WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT 5.1		

## User Experience

Home Page	Sfondo personalizzato Pulsanti Home Barra di navigazione Tavolozza rapida	Launcher	Tutte le app Profilo Accesso/Disconnessione Impostazioni rapide Strumenti Modifica origine
Applicazioni	Lavagna, ScreenShare, browser Web, File Manager, Media Player, Officesuite, AquaMail, CloudFileManager	Sistema di gestione del consiglio di amministrazione	Sistema Cloud per la gestione degli account utente
USB di tipo C.	Aggiornamento SW via etere Blocca schermo Blocco schermo Riconoscimento doppia penna Cancellazione con il palmo della mano Annota su qualsiasi fonte		

## Rear I/Os

Ingresso RGB	2 x HDMI2.0 (HDCP2.2), OPS Interface	Uscita RGB	1 x HDMI2.0 (Daisychain Output)
USB	1 x USB-A (2.0) 1 x USB-A (3.0), 1xUSB-A (touch-out)		

## Front Accessibility

Pulsanti della console	Alimentazione, Sorgente, Abilita/Disabilita tocco, Luminosità giù/su, Volume giù/su	Ricevitore IR	Fissato sulla lunetta
Audio	2x15 W - Altoparlanti frontali		

## Touch Interactivity

Tipo di tecnologia touch	Infrared (IR) Technology	Punti di contatto continui	Massimo. 20 punti di contatto* *Limitato dai limiti dell'applicazione
Touch Resolution	32768 x 32768 px	Sensibilità	Qualsiasi tocco con un dito, una mano guantata o un puntatore
Compatibilità	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Tasso di segnalazione	5 ms
Precisione del tocco	+/- 1 mm (over 90% area)	Pen Type	Penna senza batteria
Pen Identities	2	Dimensioni oggetto per il tocco	2.8 & 10 mm

## Mechanical

Dimensioni del prodotto (LxPxA)	1525 x 116 x 915 mm	Dimensioni imballo (LxPxA)	1765 x 265 x 1100 mm
Peso del prodotto	34 Kg	Package Weight	43 Kg
Montaggio Vesa	400 x 400 mm	Bezel Width	B:56   T:41   L/R:41 mm

## Condizioni operative

Temperatura	+40°C / 0°C	Umidità di funzionamento	90%
-------------	-------------	--------------------------	-----

## Potenza

Alimentazione elettrica	110 VAC - 240 VAC
-------------------------	-------------------

## Consumo energetico

Typical	235W	Deep Standby	≤ 0.5W
---------	------	--------------	--------

## Caratteristiche

Caratteristiche meccaniche	Pulsanti frontali, interruttore a bilanciere, cavo di alimentazione staccabile		
----------------------------	--	--	--

## Accessori

Standard	QSG, IB, cavo di alimentazione, telecomando, batteria RC, kit di montaggio		
----------	--	--	--

## Certificazioni

Approvazione di sicurezza	Sì	Approvazione EMC	Sì
CE	Sì		