Pannelli Piatti Interattivi

IFE652-2H





Display

Dimensioni	65"	Tecnologia del pannello	Direct-Type LED
Luminosità	350 cd/m ²	Risoluzione	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Rapporto di contrasto	4000:1	Rapporto di contrasto dinamico	35000:1
Durata pannello (minima)	30000 Hrs / 50000 Hrs	Tempo di risposta	8 ms
Area attiva (H x V)	1428 x 804 mm	Passo del pixel (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68	Angolo di visione	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valore del colore	1.07 B (10-bit)	Trattamento dello schermo	2H
Livello di foschia	8%	Refresh Rate	60 Hz
Orientamento	Orizzontale	Ore Operatività	16/7
Aree di utilizzo	Interna		

Sistema integrato

Modello Mainboard	450vs	Sistema operativo	Custom OS (built on Android AOSP)
Memoria	2 GB DDR4	Conservazione	16 GB EMMC
processore	CA55 Quad core	GPU	Mali-G31 MP2
Cablata	10/100/1000 Mbps Ethernet	WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT 5.1		

User Experience

Home Page	Sfondo personalizzato Pulsanti Home Barra di navigazione Tavolozza rapida	Launcher	Tutte le app Profilo Accesso/Disconnessione Impostazioni rapide Strumenti Modifica origine
Applicazioni	Lavagna, ScreenShare, browser Web, File Manager, Media Player, Officesuite, AquaMail, CloudFileManager	Sistema di gestione del consiglio di amministrazione	Sistema Cloud per la gestione degli account utente
USB di tipo C.	Aggiornamento SW via etere Blocca schermo Blocco schermo Riconoscimento doppia penna Cancellazione con il palmo della mano Annota su qualsiasi fonte		

Rear I/Os

Ingresso RGB	2 x HDMI2.0 (HDCP2.2), OPS Interface	Uscita RGB	1 x HDMI2.0 (Daisychain Output)
USB	1 x USB-A (2.0) 1 x USB-A (3.0), 1xUSB-A (touch-out)		

Front Accessibility Alimentazione, Sorgente, Pulsanti della console Ricevitore IR Abilita/Disabilita tocco, Luminosità Fissato sulla lunetta giù/su, Volume giù/su Audio 2x15 W - Altoparlanti frontali **Touch Interactivity** Massimo. 20 punti di contatto* Tipo di tecnologia touch Infrared (IR) Technology Punti di contatto continui *Limitato dai limiti dell'applicazione Qualsiasi tocco con un dito, una Touch Resolution Sensibilità 32768 x 32768 px mano guantata o un puntatore Windows®7,Windows®8, Compatibilità Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Tasso di segnalazione 5 ms Linux, Android Precisione del tocco +/- 1 mm (over 90% area) Pen Type Penna senza batteria Pen Identities Dimensioni oggetto per il tocco 2.8 & 10 mm Mechanical Dimensioni del prodotto (LxPxA) Dimensioni imballo (LxPxA) 1525 x 116 x 915 mm 1765 x 265 x 1100 mm Peso del prodotto Package Weight 34 Kg 43 Kg Montaggio Vesa 400 x 400 mm Bezel Width B:56 | T:41 | L/R:41 mm Condizioni operative Temperatura +40°C / 0°C Umidità di funzionamento 90% Potenza Alimentazione elettrica 110 VAC - 240 VAC Consumo energetico Typical Deep Standby 235W ≤ 0.5W Caratteristiche Pulsanti frontali, interruttore a Caratteristiche meccaniche bilanciere, cavo di alimentazione staccabile Accessori QSG, IB, cavo di alimentazione, Standard telecomando, batteria RC, kit di

Certificazioni

Approvazione di sicurezza	SÌ	Approvazione EMC	SÌ
CE	SÌ		

montaggio