

Ledwall LCD VW65SU703B/6

VESTEL



Key Features



Telecomando (VW)

Qualsiasi parametro dei VW Vestel può essere controllato a distanza tramite la configurazione RS232 Loop. Ciò semplifica il processo di installazione dei display VW, controllando e configurando contemporaneamente tutte le unità tramite PC.




Video Wall Controller Tool (VW)

Questo nuovo software semplifica l'utilizzo dei videowall raggiungendo la configurazione automatica / manuale dei parametri su tutti i display selezionati e il controllo remoto tramite simulazione IR o il controllo LAN / RS232 e la rotazione di video e immagini per layout informali su un software.



Eco Design (VW)

I Video Wall Vestel sono progettati per operare sempre con la massima efficienza energetica garantendo in ogni momento alti livelli di performance. Inoltre, Vestel, adotta standard internazionali per limitare la presenza di sostanze dannose e ridurre l'impatto ambientale.



Opzione fissaggio a muro(VW)

Vestel presenta l'opzione di montaggio a parete per l'utilizzo in orizzontale. I supporti a parete Vestel sono in grado di muoversi in tutte le direzioni, facilitando il posizionamento e l'allineamento perfetto delle cornici.



Stabilità; prolungato

I VW Vestel sono in grado di tollerare ore di funzionamento prolungato, grazie alla funzione di spostamento dei pixel che impedisce all'immagine di fissarsi sullo schermo.



Visibilità; maggiorata (VW)

I pannelli Vestel sono tutti dotati di un trattamento anti-riflesso che attenua i riverberi in caso di forte esposizione alla luce. Inoltre, i video wall da 700 Nits assicurano in ogni caso un'alta visibilità con ogni livello di luce ambiente.

Display

Dimensioni	65"	Tecnologia del pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	Direct-Type LED	Luminosità	700 cd/m ²
Risoluzione	3840 x 2016 (16:9) - UHD	Rapporto di contrasto	4000:1
Rapporto di contrasto dinamico	70000:1	Durata pannello (minima)	50000 Hrs
Tempo di risposta	8 ms	Area attiva (H x V)	1428.48 x 803.52 mm
Angolo di visione	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valore del colore	1.07 B (10-bit)
Trattamento dello schermo	2H	Livello di foschia	25%
Refresh Rate	60 Hz	Tipo di frontale	Ultra narrow bezel
Orientamento	Horizontal / Vertical	Ore Operatività	24/7 Panel
Aree di utilizzo	Indoor		

Sistema integrato

Modello Mainboard	MB120DS
-------------------	---------

Rear I/Os

Ingresso RGB	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	Uscita RGB	N/A
Ingresso video	2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0	Uscita video	HMDI2.0
Ingresso audio	LINE IN JACK	Uscita audio	LINE OUT JACK
Controllo esterno	DSUB9: UART TTL Loop Out, RJ12: UART TTL Loop In, Ethernet	Sensore esterno	N/A

Condizioni operative

Temperatura	+50°C / 0°C	Umidità di funzionamento	%90
-------------	-------------	--------------------------	-----

Potenza

Alimentazione elettrica	110 VAC - 240 VAC
-------------------------	-------------------

Consumo energetico

Typical	TBD	Risparmio energetico	TBD
Deep Standby	0.5W		

Caratteristiche meccaniche

Dimensione	1432.58 (W) x 807.62 (H) x 100.1 (D)	Dimensioni della confezione	1581 (W) x 956 (H) x 270 (D)
Peso (kg)	29,3 Kg	Peso della confezione	37 Kg
Dimensioni di montaggio VESA	400 x 600 mm	Larghezza della cornice	3.9 mm

Caratteristiche

Caratteristiche principali	OPS compatible, Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Caratteristiche meccaniche	ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles
Caratteristiche opzionali	N/A		

Accessori

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Display Port Cable, USB to Rs232 Converter	Kit di montaggio	Standard
-----------------	---	-------------------------	----------

Certificazioni

Approvazione di sicurezza	Yes	Approvazione EMC	Yes
CE	Yes		