



Key Features



Obsługa dotykowa

Nasze ekrany dotykowe są kompatybilne z tą serią. Ekran dotykowy na podczerwień (IR) został zaprojektowany, aby wyposażać swój obecny produkt w interaktywność użytkownika, umożliwiając wyświetlaczowi inteligentny wyświetlacz i wiele interaktywnych aplikacji, z których mogą korzystać użytkownicy końcowi.

Wyświetlacz

Rozmiar	55"	Technologia paneli	IPS
Typ podświetlenia	Direct-Type LED	Jasność	400 cd/m²
Rozdzielczość	1920 x 1080 (16:9) - FHD	Kontrast	1200:1
Współczynnik dynamicznego kontrastu	40000:1	Czas życia panelu (min.)	30000 Hr
Czas odpowiedzi	6 ms	Aktywny obszar (H x V)	1210 x 681 mm
Kąt widzenia	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Wartość koloru	16.7 M (8-bit)
Obróbka ekranu	3H	Poziom zamglenia	1%
Refresh Rate	60 Hz	Rodzaj przodu	Black Super Narrow Bezel
Orientacja	Horizontal	Operation Hours	16/7
Obszary użytkowania	Indoor		

Wbudowany system

Model płyty głównej	17MB120DSR3-DSOPT3
---------------------	--------------------

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	Wyjście RGB	N/A
Wejście wideo	1xHDMI2.0, DP1.2a, DVI, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 1xUSB2.0(USB cover)	Wyjście wideo	DP1.2a
Wejście audio	LINE IN JACK	Wyjście audio	LINE OUT JACK
Kontrola zewnętrzna	RS232(DSUB 9P), RJ12, Ethernet	Czujnik zewnętrzny	N/A

Touch Interactivity

Rodzaj technologii dotykowej	Infrared (IR) Technology	Ciężkie punkty dotykowe	10 Points
Wrażliwość	Any touch with finger, gloved hand or pointer	Łączność	HID, TUIO, Flash
Zgodność	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Orientacja	Landscape support
Kalibrowanie	No need	Precyzja	±90
Szybkość raportowania	Up to 450 fps	Typ szkła	Anti Glared (AG), 4mm Tempered
Częstotliwość wyświetlania klatek	up to 450 fps	Komunikacja	USB 2.0
Tryb zasilania	USB	Napięcie zasilania	DC 5V +/- 5%
Średni prąd	400mA	Czas odpowiedzi	10ms
Dotknij Dokładność	+/-2mm (over 90% area)	Dotknij Trwałość	Unlimited
HID Compatibility	Yes USB	Rozmiary obiektu dla dotyku	5mm

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)	1280 x 123 x 751 mm	Wymiary opakowania (SxGxW)	1480 x 265 x 930 mm
waga produktu	29.45 kg	waga paczki	38.15 kg
Montaż VESA	400 x 200 mm	Szerokość ramki	B:34 T:34 L/R:34 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe	+40°C / 0°C	Wilgotność pracy	90%
-----------------------	-------------	------------------	-----

Moc

Zasilacz	110 VAC - 240 VAC
----------	-------------------

Zużycie energii

Typical	83 W	Deep Standby	≤0.5W
---------	------	--------------	-------

Cechy

Główne cechy	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Hotplug, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Funkcje mechaniczne	IR Touch, Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
Opcjonalne funkcje	OPS Compliance	Głośnik	2 x 8 W

Akcesoria

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
----------	--

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa	YES	Zatwierdzenie EMC	YES
EC	YES	Zatwierdzenie niezawodności	YES