



Key Features




Simultaneous Smooth writing Multi - Touch

Obsługa 10 punktów dotykowych wykrywa wiele punktów dotykowych, zwiększając możliwość współpracy. Ekrany zapewniają również precyzyjne i przyjazne dla użytkownika pisanie dzięki gładkiej powierzchni.



Anti Glare Tempered Glass

Zapobiega odbijaniu światła i zapewnia płynne działanie dotyku dzięki technologii przeciwodblaskowej. Solidna konstrukcja z hartowanego szkła, aby uniknąć uszkodzenia ekranu



HDR10 & 4K HDMI @60Hz

Aby zmaksymalizować wrażenia użytkownika podczas korzystania z zewnętrznych urządzeń wideo, takich jak odtwarzacze multimedialne, kontrolery wyświetlania lub komputery PC, wszystkie nasze urządzenia mają funkcję HDMI Wakeup gotową do włączenia / wyłączenia wyświetlacza po prostu podłączając / odłączając kabel HDMI.



Collaborate, Annotate with Oktopus

Współpraca: przeglądaj lekcje, odpowiadaj, udostępniaj adnotacje i rób notatki za pomocą dowolnego tabletu lub laptopa Anntate: działa nad zawartością przeglądarki i istniejącymi aplikacjami Ankieta: Zadawaj pytania i uzyskuj natychmiastową informację zwrotną od uczestników, natychmiast wyświetlając wyniki.

Wyświetlacz

Rozmiar	75"	Technologia paneli	IPS
Typ podświetlenia	Direct-Type LED	Jasność	400 cd/m ²
Rozdzielczość	UHD: 3840 x 2160 - HDR10	Kontrast	1200:1
Współczynnik dynamicznego kontrastu	40000:1	Czas życia panelu (min.)	30000 Hrs
Czas życia panelu (średnia)	8 ms	Aktywny obszar (H x V)	1650 x 928 mm
Rozstaw pikseli (wysokość x pion)	0.429 x 0.429 mm	PPI (pixel per inch)	59
Kąt widzenia	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Wartość koloru	1.07 B (10-bit)
Obróbka ekranu	2H	Poziom zamglenia	8%
Refresh Rate	60 Hz	Rodzaj przodu	Typ ramki dotykowej
Orientacja	Poziomy	Operation Hours	16/7 Panel
Obszary użytkowania	Wnętrze		

Wbudowany system

Model płyty głównej	17MB135VS
---------------------	-----------

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB	VGA(DE-15F)	Wyjście RGB	N/A
Wejście wideo	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Wyjście wideo	HDMI2.0
Wejście audio	Wejście liniowe L/P	Wyjście audio	Słuchawki, optyczne SPDIF
Kontrola zewnętrzna	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Czujnik zewnętrzny	RJ12

Touch Interactivity

Rodzaj technologii dotykowej	Technologia podczerwieni (IR)	Ciężkie punkty dotykowe	10 punktów
Wrażliwość	Dowolny dotyk palcem, dłonią w rękawiczce lub wskaźnikiem	Wzrost	HID, TUIO, Flash
Zgodność	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Orientacja	Wsparcie krajobrazowe
Kalibrowanie	Nie ma potrzeby	Precyzja	%90
Szybkość raportowania	Do 450 kl./s	Typ szkła	Antyodblaskowy (AG), hartowane 4mm
Czystość wyświetlania klatek	do 450 kl./s	Komunikacja	USB 2.0
Tryb zasilania	USB	Napięcie zasilania	DC 5V +/- 5%
Średni prąd	400mA	Czas odpowiedzi	10ms
Dotknij Dokładność	+/-2mm (over 90% area)	Dotknij Trwałość	Nieograniczony
HID Compatibility	Tak USB	Rozmiary obiektu dla dotyku	5mm

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)	1731 x 119 x 1008 mm	Wymiary opakowania (SxGxW)	1990 x 265 x 1227 mm
waga produktu	58.3 kg	waga paczki	72.3 kg
Montaż VESA	600 x 400 mm	Szerokość ramki	B:38 T:38 L/R:38 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe	+40°C / 0°C	Wilgotność pracy	90%
-----------------------	-------------	------------------	-----

Moc

Zasilacz 110 VAC - 240 VAC

Zużycie energii

Typical	240 W	Maksimum	320 W
Deep Standby	≤0.5W		

Cechy

Główne cechy	Automatyczne odtwarzanie przez USB, automatyczne przełączanie w przypadku przełączenia awaryjnego, blokada przycisków sterowania, budzenie HDMI	Funkcje mechaniczne	IR Touch, Joystick, wspornik przedłużacza podczerwieni, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający, uchwyty do przenoszenia, odłączane pozycjonowanie logo, uchwyty na kable
Opcjonalne funkcje	Zgodność z OPS	Głośnik	2 x 12 W

Akcesoria

Standard QSG, IB, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, zestaw montażowy, wsporniki przedłużające, przedłużacz podczerwieni

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa	TAK	Zatwierdzenie EMC	TAK
EC	TAK	Zatwierdzenie niezawodności	TAK