



Wyświetlacz

Rozmiar	65"	Technologia paneli	Direct-Type LED
Jasność	350 cd/m ²	Rozdzielczość	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Kontrast	4000:1	Współczynnik dynamicznego kontrastu	35000:1
Czas życia panelu (min.)	30000 Hrs / 50000 Hrs	Czas odpowiedzi	8 ms
Aktywny obszar (H x V)	1428 x 804 mm	Rozstaw pikseli (wysokość x pion)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68	Kąt widzenia	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Wartość koloru	1.07 B (10-bit)	Obróbka ekranu	2H
Poziom zamglenia	8%	Refresh Rate	60 Hz
Orientacja	Horizontal	Operation Hours	16/7
Obszary użytkowania	Indoor		

Wbudowany system

Model płyty głównej	450vs	System operacyjny	Custom OS (built on Android AOSP)
Pamięć	2 GB DDR4	Magazyn	16 GB EMMC
procesor	CA55 Quad core	GPU	Mali-G31 MP2
Przewodowy	10/100/1000 Mbps Ethernet	WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT 5.1		

User Experience

Strona główna	Spersonalizowane tło Przyciski strony głównej Pasek nawigacji Szybka paleta	Terminarz uruchomienie?	Wszystkie aplikacje Profil Zaloguj się/Wyloguj Szybkie ustawienia Narzędzia Zmień źródło
Aplikacje	Tablica, udostępnianie ekranu, przeglądarka internetowa, menedżer plików, odtwarzacz multimedialny, pakiet Office, AquaMail, CloudFileManager	Sposób zarządzania systemem	Chmurowy system zarządzania kontami użytkowników
USB typu C.	Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania Zamrożenie ekranu Blokada ekranu Rozpoznawanie za pomocą podwójnego pióra Usuwanie dłonią Adnotuj z dowolnego źródła		

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB	2 x HDMI2.0 (HDCP2.2), OPS Interface	Wyjście RGB	1 x HDMI2.0 (DaisyChain Output)
USB	1 x USB-A (2.0) 1 x USB-A (3.0), 1xUSB-A (touch-out)		

Front Accessibility

Przyciski konsoli	Zasilanie, źródło, włączenie/wyłączenie dotyku, zmniejszenie/zwiększenie jasności, zmniejszenie/zwiększenie głośności	Odbiornik podczerwieni	Naprawiono na ramce
Audio	2x15 W – Głośniki skierowane do przodu		

Touch Interactivity

Rodzaj technologii dotykowej	Infrared (IR) Technology	Ciężkie punkty dotykowe	Maks. 20 punktów dotyku* *Ograniczone limitami aplikacji
Rozdzielczość dotyku	32768 x 32768 px	Wrażliwość	Dowolne dotknięcie palcem, dłonią w rękawiczce lub wskaźnikiem
Zgodność	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Szybkość raportowania	5 ms
Dotknij Dokładność	+/- 1 mm (over 90% area)	Typ pisaka	Piéro bez baterii
Rodzaj pisaka	2	Rozmiary obiektu dla dotyku	2.8 & 10 mm

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)	1525 x 116 x 915 mm	Wymiary opakowania (SxGxW)	1765 x 265 x 1100 mm
waga produktu	34 Kg	waga paczki	43 Kg
Montaż VESA	400 x 400 mm	Szerokość ramki	B:56 T:41 L/R:41 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe	+40°C / 0°C	Wilgotność pracy	90%
-----------------------	-------------	------------------	-----

Moc

Zasilacz	110 VAC - 240 VAC
----------	-------------------

Zużycie energii

Typical	235W	Deep Standby	≤ 0.5W
---------	------	--------------	--------

Cechy

Funkcje mechaniczne	Przyciski przednie, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający
---------------------	---

Akcesoria

Standard	QSG, IB, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, zestaw montażowy
----------	--

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa	TAK	Zatwierdzenie EMC	TAK
EC	TAK		