




Key Features



Automatyczne uruchomienie

Ułatwiliśmy udostępnienie dowolnego oprogramowania HTML5 na ekranie w oprogramowaniu SoC. W tym momencie wyświetlacz rozpocznie się od podanego linku. Aplikacja może być aplikacją offline lub online, umożliwiającą klientom wykonanie własnej aplikacji.



Pixel Shifting

Pixel Shifting został zaprojektowany do aktywacji wewnątrz SoC, aby zapobiec potencjalnemu ryzyku zakleszczenia obrazu, spowodowanego przez stałą zawartość. Po włączeniu tej funkcji piksele na ekranie będą się poruszać w odstępach czasu, nie powodując zakłóceń wrażeń wizualnych.



Przełączanie źródeł

Jest on dostępny do ustawienia dowolnego źródła podczas uruchamiania wyświetlacza. Można go również włączyć na dowolnym innym źródle sygnału, korzystając z harmonogramu i scenariuszy przełączania awaryjnego. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie kontrolować proces ich wymagań, zapewniając najlepszą jakość obsługi.



Obsługa czasu pracy

Profesjonalne panele stosowane w tej serii są potwierdzone jakością do pracy 16 godzin dziennie bez żadnych problemów. Po tym, seria ma poziomy jasności 350 Nitów odpowiednie do środkowego środowiska medialnego.



Awaria sygnału

Nasze oprogramowanie SoC ma ochronę dla scenariusza "Brak sygnału". Jeśli urządzenie USB zostanie odłączone po ustawieniu zawartości na USB, na wyświetlaczu pojawi się niestandardowy baner lub wyszukanie innego sygnału z innych źródeł (HDMI, Display Port itp.). Ta ochrona przełączania awaryjnego została zaprojektowana w celu zwiększenia wygody użytkownika.



Harmonogram/kalendarium

Oprogramowanie Digital Signage Monitor umożliwia dostęp do wielu ważnych funkcji, takich jak program planujący. Scheduler ustawia czas włączania / wyłączania wyświetlacza w łatwy sposób i pozwala w dowolnym momencie nie martwić się o stan wyświetlaczy.

Wyświetlacz

Rozmiar	24"	Technologia paneli	IPS
Typ podświetlenia	Edge-Type LED	Jasność	350 cd/m²
Rozdzielczość	1366 x 768 (16:9) - HD	Kontrast	1000:1
Współczynnik dynamicznego kontrastu	35000:1	Czas życia panelu (min.)	30000 Hrs
Czas odpowiedzi	14 ms	Aktywny obszar (H x V)	521 x 293 mm
Rozstaw pikseli (wysokość x pion)	0.3817 x 0.3817 mm	PPI (pixel per inch)	67
Kąt widzenia	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Wartość koloru	16.7 M (8-bit)
Obróbka ekranu	3H	Poziom zamglenia	1%
Refresh Rate	60Hz	Rodzaj przodu	VNB
Orientacja	Horizontal	Operation Hours	16/7
Obszary użytkowania	Indoor		

Wbudowany system

Model płyty głównej	17MB130VS
---------------------	-----------

Wejścia

HDMI	YES	Rodzaj obsługi HDMI	1 x 2.0
Display Port	YES	Wyświetl typ portu	1 x 1.2a
Typ wsparcia USB	2 x 2.0	RS232	YES
RJ12	YES	LAN (sterowanie)	YES

Outputs

DisplayPort	1 x 1.2a	Głośniki	Yes
Wyjście głośników	2 x 2.5 W	Słuchawki	Yes

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)	554 x 65 x 337 mm	Wymiary opakowania (SxGxW)	700 x 110 x 418 mm
waga produktu	3.15 kg	waga paczki	4.4 kg
Montaż VESA	75 x 75 mm	Szerokość ramki	B:25 T:14 L/R:14 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe	0-40°C	Wilgotność pracy	10-90%
-----------------------	--------	------------------	--------

Moc

Zasilacz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------	------------------------------

Zużycie energii

Typical	22 W	Deep Standby	≤0.5W
---------	------	--------------	-------

Connectivity Features

Wbudowane Wi-Fi	Yes	Bezprzewodowe przesyłanie obrazu	Yes
-----------------	-----	----------------------------------	-----

Display Info Features

Set ID	Yes	aktualizacja oprogramowania	Yes
Dostęp do numeru seryjnego	Yes	Dostęp do nazwy modelu	Yes
Wywołanie wyświetlacza	Yes		

Control Features

Obrót menu ekranowego	Yes	Ochrona przed przyklejaniem obrazu	Yes
Brak sygnału/wyłączenie	Yes	Brak sygnału/wygaszenie	Yes
Automatyczny przełącznik źródła	Yes	Blokada przycisków panelu	Yes
Blokada pilota zdalnego sterowania	Yes	Kontrola urządzenia przez RS232	Yes
Kontrola urządzenia przez LAN	Yes	Automatyczne wyrównanie kolorów	Yes

Power Up Features

Wybór trybu uruchamiania	Yes	Szybkie czuwanie	Yes
Opóźnione uruchamianie	Yes	Automatyczne uruchomienie	Yes
HDMI Wakeup	Yes	HDMI CEC	Yes
Wybór trybu obrazu po włączeniu zasilania	Yes		

USB Features

Klonowanie USB	YES	Aktualizacja oprogramowania USB	YES
Blokada USB	YES	Auto odtwarzanie	YES
Wsparcie Video	YES	Wsparcie Foto	YES
Wsparcie Audio	YES		

Multi Display Features

Obsługa paneli Videwall	YES	Wsparcie HDCP	YES
DP Daisy Chain	YES		

Scheduler Settings

Ustawienie czasu włączenia	YES	Ustawienie czasu wyłączenia	YES
Ustawienie źródła zasilania	YES	Aktywuj ustawienie dni	YES

Web Link Features

Obsługa interfejsu API HTML5	YES	Domyślne ustawienia strony w przeglądarce	YES
Ustawienia serwera NTP	YES	Automatyczne ustawienia strony internetowej CMS	YES

Volume Control Features

Ustawienie limitu głośności	YES	Ustawienie głośności startowej	YES
Wybór głośności	YES		

Mechaniczny

Przyciski 3-kierunkowe	YES	Wbudowany odbiornik IR	YES
Włącznik zasilania	YES		

Akcesoria

Zestaw do monta?u na ?cianie	YES	Pilot zdalnego sterowania	YES
Baterie do pilota zdalnego sterowania	YES	Instrukcja obs?ugi	YES
Skrócona instrukcja obs?ugi	YES		

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpiecze?stwa	YES	Zatwierdzenie EMC	YES
EC	YES		