



## Key Features



### Embedded CMS

Wbudowany program do zarządzania treścią, który obsługuje bibliotekę odtwarzania, gotowe szablony i harmonogram. Dzięki prostym i intuicyjnym menu i opcjom układu jest skuteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie łatwego zarządzania treścią.



### Automatyczne uruchomienie

Ułatwiliśmy udostępnienie dowolnego oprogramowania HTML5 na ekranie w oprogramowaniu SoC. W tym momencie wyświetlacz rozpocznie się od podanego linku. Aplikacja może być aplikacją offline lub online, umożliwiającą klientom wykonanie własnej aplikacji.



### Menu Lock

Umożliwia użytkownikowi włączanie / wyłączenie dostępu do menu, aby zapobiec wyświetlaniu ustawień w obszarze publicznym. Po wstępnej instalacji możesz mieć dodatkowe zabezpieczenia wyświetlaczy signage w terenie, używając funkcji blokady menu.




### Wireless Display

Korzystając z funkcji Microsoft Wireless Display Adapter lub funkcji udostępniania ekranu w systemie Android na urządzeniach z systemem Windows i Android, można wykonać kopię lustrzaną ekranu do wyświetlacza, korzystając z wbudowanych funkcji wyświetlania bezprzewodowego bez użycia zewnętrznych urządzeń lub kabli.



### HDMI Wake Up

Aby zmaksymalizować wrażenia użytkownika podczas korzystania z zewnętrznych urządzeń wideo, takich jak odtwarzacze multimedialne, kontrolery wyświetlania lub komputery PC, wszystkie nasze urządzenia mają funkcję HDMI Wakeup gotową do włączenia / wyłączenia wyświetlacza po prostu podłączając / odłączając kabel HDMI.



### Pixel Shifting

Pixel Shifting został zaprojektowany do aktywacji wewnątrz SoC, aby zapobiec potencjalnemu ryzyku zakleszczenia obrazu, spowodowanego przez stałą zawartość. Po włączeniu tej funkcji piksele na ekranie będą się poruszać w odstępach czasu, nie powodując zakłóceń wrażeń wizualnych.

Wyświetlacz

|                                     |                                                    |                          |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozmiar                             | 43"                                                | Technologia paneli       | IPS                |
| Typ podświetlenia                   | Direct-Type LED                                    | Jasność                  | 400 cd/m²          |
| Rozdzielczość                       | 1920 x 1080 (16:9) - FHD                           | Kontrast                 | 1000:1             |
| Współczynnik dynamicznego kontrastu | 40000:1                                            | Czas życia panelu (min.) | 50000 Hrs          |
| Czas odpowiedzi                     | 6 ms                                               | Aktywny obszar (H x V)   | 941 x 530 mm       |
| Rozstaw pikseli (wysokość x pion)   | 0.4902 x 0.4902 mm                                 | PPI (pixel per inch)     | 52                 |
| Kąt widzenia                        | 178° Vert., 178° Hor.<br>(89U/89D/89L/89R) @ CR>10 | Wartość koloru           | 16.7 M (8-bit)     |
| Obróbka ekranu                      | 3H                                                 | Poziom zamglenia         | 1%                 |
| Refresh Rate                        | 60 Hz                                              | Rodzaj przodu            | Ultra Narrow Bezel |
| Orientacja                          | Horizontal / Vertical                              | Operation Hours          | 24/7               |
| Obszary użytkowania                 | Indoor                                             |                          |                    |

Wbudowany system

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Model płyty głównej | 17MB135VS |
|---------------------|-----------|

Włącznik tylny I/O

|                     |                                                |                    |                        |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Wejście RGB         | VGA(DE-15F)                                    | Wyjście RGB        | N/A                    |
| Wejście wideo       | 2xHDMI2.0, 2xUSB2.0,<br>USB2.0(Internal)       | Wyjście wideo      | HDMI2.0                |
| Wejście audio       | Line In L/R                                    | Wyjście audio      | Headphone, Optic SPDIF |
| Kontrola zewnętrzna | RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45),<br>Service(RJ12) | Czujnik zewnętrzny | RJ12                   |

Mechaniczny

|                          |                    |                            |                       |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Wymiary produktu (SxGxW) | 966 x 106 x 557 mm | Wymiary opakowania (SxGxW) | 1050 x 178 x 718 mm   |
| waga produktu            | 10.3 kg            | waga paczki                | 13.65 kg              |
| Montaż VESA              | 200 x 200 mm - M6  | Szerokość ramki            | B:13   T:7   L/R:7 mm |

Warunki pracy

|                       |        |                  |        |
|-----------------------|--------|------------------|--------|
| Warunki temperaturowe | 0-40°C | Wilgotność pracy | 10-90% |
|-----------------------|--------|------------------|--------|

Moc

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Zasilacz | 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz |
|----------|------------------------------|

Zużycie energii

|         |      |              |        |
|---------|------|--------------|--------|
| Typical | 61 W | Deep Standby | ≤0.5 W |
|---------|------|--------------|--------|

Cechy

|                    |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główne cechy       | Open Content Management Support,<br>Scheduler, USB-Autoplay, Auto-<br>Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup,<br>Auto-switch on Failover, Panel Lock | Funkcje mechaniczne | Joystick, IR Extender Support,<br>Rocker Switch, Detachable power<br>cable, Carrying slots, Detachable<br>logo positioning, Internal usb cover,<br>Cable Holder |
| Opcjonalne funkcje | OPS Compliance, IR Overlay Touch<br>Compliance                                                                                              | Głośnik             | 2 x 8 W                                                                                                                                                         |

Akcesoria

Standard

QSG, IB, Power Cord, Remote  
Control, RC Battery, Mounting Kit,  
Extension Brackets, IR Extender  
Cable

Certyfikaty

|                              |     |                   |     |
|------------------------------|-----|-------------------|-----|
| Zatwierdzenie bezpiecze?stwa | YES | Zatwierdzenie EMC | YES |
| EC                           | YES |                   |     |