



Key Features



Połączenia urządzeń zewnętrznych

Możesz podłączyć swój system telekonferencji, system współdzielenia ekranu, przystawkę STB lub zewnętrzne komputery PC przez port HDMI. W tym celu nasze monitory pomagają w maksymalizacji komfortu użytkowania dzięki funkcji HDMI CEC (Consumer Electronics Control) i HDMI Hotplug.



Obsługa dotykowa

Nasze ekrany dotykowe są kompatybilne z tą serią. Ekran dotykowy na podczerwień (IR) został zaprojektowany, aby wyposażić swój obecny produkt w interaktywność użytkownika, umożliwiając wyświetlaczowi inteligentny wyświetlacz i wiele interaktywnych aplikacji, z których mogą korzystać użytkownicy końcowi. Konstrukcja umożliwia również dowolnej osobie łatwe nakładanie ekranu dotykowego na wyświetlacz.



Wsparcie OPS

Wszystkie nasze produkty z tej serii są zgodne z OPS (Open Pluggable Standard). OPS umocni ekrany dzięki zwiększonej mocy obliczeniowej i możliwości wyboru systemu operacyjnego Windows lub systemu Android w celu dopasowania do konkretnej aplikacji.




Kontrola wyświetlania

Wyświetlacz Digital Signage SoC umożliwia użytkownikom sterowanie naszymi wyświetlaczami za pomocą poleceń RS232 w sieci lokalnej. Razem z pełną listą komend RS232 możesz zmieniać / ustawiać głośność, włączać / wyłączać monitor, ustawiać harmonogram wyświetlania treści, ustawiać link strony do wyświetlenia i podawać szeroki zakres poleceń w czasie rzeczywistym.



Obsługa Open Platform

Nasz SoC wspiera API (Application Programming Interface) dla dostawców rozwiązań / integratorów, aby opracować i zintegrować wszystkie oparte na HTML5, które będą instalowane i używane na naszych wyświetlaczach.



Połączenie łańcuchowe

Wyświetlacz może odzwierciedlić zawartość (na innym ekranie) w porcie wyjściowym pochodzącym z portu wyświetlania. Ta konfiguracja tworzy strukturę łańcuchową, umożliwiającą skonfigurowanie monitorów jako trybu ściany wideo.

Wyświetlacz

Rozmiar	75"	Technologia paneli	IPS
Typ podświetlenia	Direct-Type LED	Jasność	600 cd/m²
Rozdzielczość	3840 x 2160 (16:9) - UHD	Kontrast	1200:1
Współczynnik dynamicznego kontrastu	40000:1	Czas życia panelu (min.)	50000 Hrs
Czas odpowiedzi	8 ms	Aktywny obszar (H x V)	1650 x 928 mm
Rozstaw pikseli (wysokość x pion)	0.429 x 0.429 mm	PPI (pixel per inch)	59
Kąt widzenia	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Wartość koloru	1.07 B (10-bit)
Obróbka ekranu	2H	Poziom zamglenia	3%
Refresh Rate	60 Hz	Rodzaj przodu	Ultra Narrow Bezel
Orientacja	Horizontal / Vertical	Operation Hours	24/7
Obszary użytkowania	Indoor		

Wbudowany system

Model płyty głównej	17MB120DSR4-DSOPT7
---------------------	--------------------

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	Wyjście RGB	N/A
Wejście wideo	2xHDMI2.0, DP1.2a, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 1xUSB2.0 (USB Cover)	Wyjście wideo	DP1.2a, HDMI out
Wejście audio	LINE IN JACK	Wyjście audio	LINE OUT JACK
Kontrola zewnętrzna	RS232(DSUB 9P), RJ12, Ethernet	Czujnik zewnętrzny	N/A

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)	1684 x 100 x 967 mm	Wymiary opakowania (SxGxW)	1948 x 210 x 1170 mm
waga produktu	37.2 kg	waga paczki	50.2 kg
Montaż VESA	600 x 400 mm - M6	Szerokość ramki	B:21 T:16 L/R:16 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe	0-40°C	Wilgotność pracy	10-90%
-----------------------	--------	------------------	--------

Moc

Zasilacz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------	------------------------------

Zużycie energii

Typical	223 W	Deep Standby	≤0.5 W
---------	-------	--------------	--------

Cechy

Główne cechy	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock	Funkcje mechaniczne	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Herausnehmbares Netzkabel, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Kabelhalterung
Opcjonalne funkcje	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance	Głośnik	2 x 12 W

Akcesoria

Standard

QSG, Garantiekarte,
Bedienungsanleitung,
Stromversorgungskabel,
Fernbedienung, Batterie,
Montageset

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeřstwa

YES

Zatwierdzenie EMC

YES

EC

YES