



Key Features



Bezpieczeństwo Usb

Ta seria pozwala na zabezpieczenie twojego USB i zawartości przed tylną ścianą wyświetlacza. Osłona jest zabezpieczona za pomocą śruby uniemożliwiającej ingerencję z zewnątrz.



Automatyczne uruchomienie

Ułatwiliśmy udostępnienie dowolnego oprogramowania HTML5 na ekranie w oprogramowaniu SoC. W tym momencie wyświetlacz rozpocznie się od podanego linku. Aplikacja może być aplikacją offline lub online, umożliwiającą klientom wykonanie własnej aplikacji.




Przełączanie źródeł

Jest on dostępny do ustawienia dowolnego źródła podczas uruchamiania wyświetlacza. Można go również włączyć na dowolnym innym źródle sygnału, korzystając z harmonogramu i scenariuszy przełączania awaryjnego. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie kontrolować proces ich wymagań, zapewniając najlepszą jakość obsługi.



Usb Auto-Play

Będziesz mógł automatycznie wyświetlać zdjęcia i wideo dzięki funkcji Auto-play USB. Oprogramowanie SoC daje Ci możliwość włączenia funkcji automatycznego odtwarzania USB, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą łatwo wyświetlać dowolne multimedia na ekranie i nie martwić się o nic innego.



Pixel Shifting

Pixel Shifting został zaprojektowany do aktywacji wewnątrz SoC, aby zapobiec potencjalnemu ryzyku zakleszczenia obrazu, spowodowanego przez stałą zawartość. Po włączeniu tej funkcji piksele na ekranie będą się poruszać w odstępach czasu, nie powodując zakłóceń wrażeń wizualnych.



Awaria sygnału

Nasze oprogramowanie SoC ma ochronę dla scenariusza "Brak sygnału". Jeśli urządzenie USB zostanie odłączone po ustawieniu zawartości na USB, na wyświetlaczu pojawi się niestandardowy baner lub wyszukanie innego sygnału z innych źródeł (HDMI, Display Port itp.). Ta ochrona przełączania awaryjnego została zaprojektowana w celu zwiększenia wygody użytkownika.

Wyświetlacz

Rozmiar	65"	Typ podświetlenia	Edge-Type LED
Jasność	500 cd/m²	Rozdzielczość	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Kontrast	1200:1	Współczynnik dynamicznego kontrastu	50000:1
Czas życia panelu (min.)	50000 Hrs	Czas odpowiedzi	6 ms
Aktywny obszar (H x V)	1428,5 x 803,5 mm	Rozstaw pikseli (wysokość x pion)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68	Kąt widzenia	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Wartość koloru	1.07 B (10-bit)	Obróbka ekranu	2H
Poziom zamglenia	3%	Refresh Rate	60 Hz
Rodzaj przodu	Ultra Narrow Bezel	Orientacja	Horizontal
Operation Hours	16/7	Obszary użytkowania	Indoor

Wbudowany system

Model płyty głównej	17MB135VS
---------------------	-----------

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB	VGA(DE-15F)	Wyjście RGB	N/A
Wejście wideo	4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0	Wyjście wideo	HDMI2.0, DP1.2a
Wejście audio	Line In L/R	Wyjście audio	Headphone, Optic SPDIF
Kontrola zewnętrzna	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Czujnik zewnętrzny	RJ12

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)	1455 x 71 x 834 mm	Wymiary opakowania (SxGxW)	1650 x 207 x 1042 mm
waga produktu	29 kg	waga paczki	40 kg
Montaż VESA	600 x 400 mm	Szerokość ramki	B:13 T:10 L/R:10 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe	0-40°C	Wilgotność pracy	10-90%
-----------------------	--------	------------------	--------

Moc

Zasilacz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------	------------------------------

Zużycie energii

Typical	143 W	Maksimum	200 W
Deep Standby	≤0.5 W		

Cechy

Główne cechy	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock	Funkcje mechaniczne	Joystick, Cable Holder, OPS Compatible, SDM Support, Internal USB Cover, Detachable Power Plug
Głośnik	2 x 10 W		

Akcesoria

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control Unit, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets
----------	--

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpiecze?stwa	YES	Zatwierdzenie EMC	YES
EC	YES		