



## Key Features



### Wsparcie OPS

Wszystkie nasze produkty z tej serii są zgodne z OPS (Open Pluggable Standard). OPS umocni ekrany dzięki zwiększonej mocy obliczeniowej i możliwości wyboru systemu operacyjnego Windows lub systemu Android w celu dopasowania do konkretnej aplikacji.



### Automatyczne uruchomienie

Ułatwiliśmy udostępnienie dowolnego oprogramowania HTML5 na ekranie w oprogramowaniu SoC. W tym momencie wyświetlacz rozpocznie się od podanego linku. Aplikacja może być aplikacją offline lub online, umożliwiającą klientom wykonanie własnej aplikacji.



### Usb Auto-Play

Będziesz mógł automatycznie wyświetlać zdjęcia i wideo dzięki funkcji Auto-play USB. Oprogramowanie SoC daje Ci możliwość włączenia funkcji automatycznego odtwarzania USB, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą łatwo wyświetlać dowolne multimedia na ekranie i nie martwić się o nic innego.




### Bezpieczeństwo Usb

Ta seria pozwala na zabezpieczenie twojego USB i zawartości przed tylną ścianą wyświetlacza. Osłona jest zabezpieczona za pomocą śruby uniemożliwiającej ingerencję z zewnątrz.



### Przełączanie źródeł

Jest on dostępny do ustawienia dowolnego źródła podczas uruchamiania wyświetlacza. Można go również włączyć na dowolnym innym źródle sygnału, korzystając z harmonogramu i scenariuszy przełączania awaryjnego. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie kontrolować proces ich wymagań, zapewniając najlepszą jakość obsługi.



### Pixel Shifting

Pixel Shifting został zaprojektowany do aktywacji wewnątrz SoC, aby zapobiec potencjalnemu ryzyku zakleszczenia obrazu, spowodowanego przez stałą zawartość. Po włączeniu tej funkcji piksele na ekranie będą się poruszać w odstępach czasu, nie powodując zakłóceń wrażeń wizualnych.

Wyświetlacz

|                          |                    |                                     |                                                    |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rozmiar                  | 49"                | Typ podświetlenia                   | Edge-Type LED                                      |
| Jasność                  | 700 cd/m²          | Rozdzielczość                       | 1920 x 1080 (16:9) - FHD                           |
| Kontrast                 | 1000:1             | Współczynnik dynamicznego kontrastu | 70000:1                                            |
| Czas życia panelu (min.) | 50000 Hrs          | Czas odpowiedzi                     | 6 ms                                               |
| Aktywny obszar (H x V)   | 1074 x 604 mm      | Rozstaw pikseli (wysokość x pion)   | 0.5593 x 0.5593 mm                                 |
| PPI (pixel per inch)     | 45                 | Kąt widzenia                        | 178° Vert., 178° Hor.<br>(89U/89D/89L/89R) @ CR>10 |
| Wartość koloru           | 16.7 M (8-bit)     | Obróbka ekranu                      | 3H                                                 |
| Poziom zamglenia         | 1%                 | Refresh Rate                        | 60 Hz                                              |
| Rodzaj przodu            | Ultra Narrow Bezel | Orientacja                          | Horizontal/ Vertical                               |
| Operation Hours          | 24/7               | Obszary użytkowania                 | Indoor                                             |

Wbudowany system

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Model płyty głównej | 17MB135VS |
|---------------------|-----------|

Włącznik tylny I/O

|                     |                                             |                    |                        |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Wejście RGB         | VGA(DE-15F)                                 | Wyjście RGB        | N/A                    |
| Wejście wideo       | 4xHDMI2.0, 2xUSB2.0                         | Wyjście wideo      | HDMI2.0                |
| Wejście audio       | Line In L/R                                 | Wyjście audio      | Headphone, Optic SPDIF |
| Kontrola zewnętrzna | RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12) | Czujnik zewnętrzny | RJ12                   |

Mechaniczny

|                          |                    |                            |                             |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Wymiary produktu (SxGxW) | 1099 x 63 x 632 mm | Wymiary opakowania (SxGxW) | 1195 x 154 x 780 mm         |
| waga produktu            | 15.75 kg           | waga paczki                | 20.75 kg                    |
| Montaż VESA              | 200 x 200 mm       | Szerokość ramki            | B:13,1   T:9,3   L/R:9,3 mm |

Warunki pracy

|                       |        |                  |        |
|-----------------------|--------|------------------|--------|
| Warunki temperaturowe | 0-40°C | Wilgotność pracy | 10-90% |
|-----------------------|--------|------------------|--------|

Moc

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Zasilacz | 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz |
|----------|------------------------------|

Zużycie energii

|         |      |              |        |
|---------|------|--------------|--------|
| Typical | 143W | Deep Standby | ≤0.5 W |
|---------|------|--------------|--------|

Cechy

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główne cechy | Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock | Funkcje mechaniczne | Joystick, Cable Holder, OPS Compatible, SDM Support, Internal USB Cover, Detachable Power Plug |
| Głośnik      | 2 x 10 W                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                |

Akcesoria

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard | QSG, IB, Power Cord, Remote<br>Control Unit, RC Battery, Mounting<br>Kit, Extension Brackets |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Certyfikaty

|                              |     |                   |     |
|------------------------------|-----|-------------------|-----|
| Zatwierdzenie bezpiecze?stwa | YES | Zatwierdzenie EMC | YES |
| EC                           | YES |                   |     |