



Key Features



Automatyczne uruchomienie

Ułatwiliśmy udostępnienie dowolnego oprogramowania HTML5 na ekranie w oprogramowaniu SoC. W tym momencie wyświetlacz rozpocznie się od podanego linku. Aplikacja może być aplikacją offline lub online, umożliwiającą klientom wykonanie własnej aplikacji.



Usb Auto-Play

Będziesz mógł automatycznie wyświetlać zdjęcia i wideo dzięki funkcji Auto-play USB. Oprogramowanie SoC daje Ci możliwość włączenia funkcji automatycznego odtwarzania USB, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą łatwo wyświetlać dowolne multimedia na ekranie i nie martwić się o nic innego.




Obsługa czasu pracy

Profesjonalne panele stosowane w tej serii są potwierdzone jakością do pracy 16 godzin dziennie bez żadnych problemów. Po tym, seria ma poziomy jasności 400 Nitów odpowiednie do środkowego środowiska medycznego.



Przełączanie źródeł

Jest on dostępny do ustawienia dowolnego źródła podczas uruchamiania wyświetlacza. Można go również włączyć na dowolnym innym źródle sygnału, korzystając z harmonogramu i scenariuszy przełączania awaryjnego. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie kontrolować proces ich wymagań, zapewniając najlepszą jakość obsługi.



Pixel Shifting

Pixel Shifting został zaprojektowany do aktywacji wewnątrz SoC, aby zapobiec potencjalnemu ryzyku zakleszczenia obrazu, spowodowanego przez stałą zawartość. Po włączeniu tej funkcji piksele na ekranie będą się poruszać w odstępach czasu, nie powodując zakłóceń wrażeń wizualnych.



Awaria sygnału

Nasze oprogramowanie SoC ma ochronę dla scenariusza "Brak sygnału". Jeśli urządzenie USB zostanie odłączone po ustawieniu zawartości na USB, na wyświetlaczu pojawi się niestandardowy baner lub wyszukanie innego sygnału z innych źródeł (HDMI, Display Port itp.). Ta ochrona przełączania awaryjnego została zaprojektowana w celu zwiększenia wygody użytkownika.

Wyświetlacz

Rozmiar	43"	Technologia paneli	IPS
Typ podświetlenia	Edge-Type LED	Jasność	400 cd/m²
Rozdzielczość	1920 x 1080 (16:9) - FHD	Kontrast	1200:1
Współczynnik dynamicznego kontrastu	40000:1	Czas życia panelu (min.)	30000 Hrs
Czas odpowiedzi	6 ms	Aktywny obszar (H x V)	942 x 530 mm
Rozstaw pikseli (wysokość x pion)	0.4902 x 0.4902 mm	PPI (pixel per inch)	52
Kąt widzenia	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Wartość koloru	16.7 M (8-bit)
Obróbka ekranu	2H	Poziom zamglenia	1%
Refresh Rate	60 Hz	Rodzaj przodu	Ultra Narrow Panel
Orientacja	Horizontal	Operation Hours	16/7
Obszary użytkowania	Indoor		

Wbudowany system

Model płyty głównej	17MB120DSR3-DSOPT2
---------------------	--------------------

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	Wyjście RGB	N/A
Wejście wideo	2xHDMI2.0, DP1.2a, DVI, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0	Wyjście wideo	DP1.2a
Wejście audio	LINE IN JACK	Wyjście audio	LINE OUT JACK
Kontrola zewnętrzna	RS232(DSUB 9P), RJ12, Ethernet	Czujnik zewnętrzny	N/A

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)	966 x 562 x 66 mm	Wymiary opakowania (SxGxW)	1085 x 135 x 775 mm
waga produktu	10.45 kg	waga paczki	13.55 kg
Montaż VESA	200 x 200 mm	Szerokość ramki	B:17 mm T:10 mm L/R:10 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe	0-40°C	Wilgotność pracy	10-90%
-----------------------	--------	------------------	--------

Moc

Zasilacz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------	------------------------------

Zużycie energii

Typical	57 W	Deep Standby	≤0.5 W
---------	------	--------------	--------

Cechy

Główne cechy	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Funkcje mechaniczne	Mechanical Buttons, IR Extender Support
Głośnik	2 x 10 W		

Akcesoria

Standard	QSG, IB, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit
----------	---

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpiecze?stwa	YES	Zatwierdzenie EMC	YES
EC	YES		