



Key Features



Automatyczne uruchomienie

Ułatwiliśmy udostępnienie dowolnego oprogramowania HTML5 na ekranie w oprogramowaniu SoC. W tym momencie wyświetlacz rozpocznie się od podanego linku. Aplikacja może być aplikacją offline lub online, umożliwiającą klientom wykonanie własnej aplikacji.



Usb Auto-Play

Będziesz mógł automatycznie wyświetlać zdjęcia i wideo dzięki funkcji Auto-play USB. Oprogramowanie SoC daje Ci możliwość włączenia funkcji automatycznego odtwarzania USB, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą łatwo wyświetlać dowolne multimedia na ekranie i nie martwić się o nic innego.



Dłuższa żywotność

Nasze profesjonalne wyświetlacze panelowe mają dłuższą żywotność, a ich MTBF (średni czas między awariami) wynosi 100 000 godzin, co gwarantuje najwyższą jakość paneli, czyniąc je bardziej odpowiednimi do użytkowania w trybie 24/7.



Przełączanie źródeł

Jest on dostępny do ustawienia dowolnego źródła podczas uruchamiania wyświetlacza. Można go również włączyć na dowolnym innym źródle sygnału, korzystając z harmonogramu i scenariuszy przełączania awaryjnego. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie kontrolować proces ich wymagań, zapewniając najlepszą jakość obsługi.



Orientacja obrazu

SoC Software pozwala łatwo wybrać orientację menu wyświetlacza. Ta funkcja jest ważna przy korzystaniu z portretu naszych profesjonalnych monitorów panelowych.



Awaria sygnału

Nasze oprogramowanie SoC ma ochronę dla scenariusza "Brak sygnału". Jeśli urządzenie USB zostanie odłączone po ustawieniu zawartości na USB, na wyświetlaczu pojawi się niestandardowy baner lub wyszukanie innego sygnału z innych źródeł (HDMI, Display Port itp.). Ta ochrona przełączania awaryjnego została zaprojektowana w celu zwiększenia wygody użytkownika.

Wyświetlacz

Rozmiar	49"	Typ podświetlenia	Edge-Type LED
Jasność	500 cd/m²	Rozdzielczość	1920 x 1080 (16:9) - FHD
Kontrast	1000:1	Współczynnik dynamicznego kontrastu	50000:1
Czas życia panelu (min.)	50000 Hrs	Czas odpowiedzi	6 ms
Aktywny obszar (H x V)	1074 x 604 mm	Rozstaw pikseli (wysokość x pion)	0.5593 x 0.5593 mm
PPI (pixel per inch)	45	Kąt widzenia	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Wartość koloru	1.07 B (10-bit)	Obróbka ekranu	2H
Poziom zamglenia	3%	Refresh Rate	60 Hz
Rodzaj przodu	Ultra Narrow Bezel	Orientacja	Horizontal/ Vertical
Operation Hours	24/7	Obszary użytkowania	Indoor

Wbudowany system

Model płyty głównej	17MB135VS
---------------------	-----------

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB	VGA(DE-15F)	Wyjście RGB	N/A
Wejście wideo	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0	Wyjście wideo	HDMI2.0
Wejście audio	Line In L/R	Wyjście audio	Headphone, Optic SPDIF
Kontrola zewnętrzna	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Czujnik zewnętrzny	RJ12

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)	1099 x 55 x 630 mm	Wymiary opakowania (SxGxW)	1195 x 145 x 775 mm
waga produktu	14 kg – subject to change	waga paczki	17 kg – subject to change
Montaż VESA	200 x 200 mm	Szerokość ramki	B:14 T:10 L/R:10 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe	0-40°C	Wilgotność pracy	10-90%
-----------------------	--------	------------------	--------

Moc

Zasilacz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------	------------------------------

Zużycie energii

Typical	85 W – subject to change	Deep Standby	≤0.5 W
---------	--------------------------	--------------	--------

Cechy

Główne cechy	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock	Funkcje mechaniczne	Joystick, Cable Holder
Głośnik	2 x 10 W		

Akcesoria

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control Unit, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets
----------	--

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpiecze?stwa	YES	Zatwierdzenie EMC	YES
EC	YES		