




## Key Features



### Remote Control

Dowolną liczbą VW Vestel można zdalnie sterować za pomocą konfiguracji pętli RS232. Ułatwia to proces instalacji wyświetlaczy VW, kontrolując i konfigurując jednocześnie wszystkie urządzenia za pośrednictwem komputera.




### Video Wall Controller Tool

To nowe oprogramowanie ułatwia obsługę ścian wideo, osiągając Auto / Manual konfigurację parametrów na każdym / wielu / wszystkich wybranych wyświetlaczach, Zdalne sterowanie za pomocą symulacji IR lub Sterowanie LAN / RS232 oraz Obracanie obrazu i obrazu dla nieformalnych układów w jednym oprogramowaniu.



### Eco Design

Vestel VWs are made to operate at lower energy usage while performing at high levels. Also, Vestel follows the worldwide standards for limiting harmful substances and eliminating waste products.




### Wall Mount Option

Vestel przedstawia opcję montażu ściennego do użytku w krajobrazie. Uchwyty ścienne Vestel są w stanie przesuwać się we wszystkich możliwych kierunkach, co ułatwia ustawienie i wyrównanie ramek.



### Longer Stability

Vestel VW są w stanie tolerować dłuższe godziny pracy, wyposażone w funkcję przesuwania pikseli, aby zapobiec przyklejaniu się nieruchomego obrazu na ekranie.



### Higher Visibility

Vestel panels come with anti-reflective treatment to decrease glare under strong light exposure. Aside from glare protection, 700 Nits VWs ensure high visibility even under high levels of ambient light.

## Wyświetlacz

|                                     |                                                    |                         |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Rozmiar                             | 55"                                                | Technologia paneli      | IPS                  |
| Typ podświetlenia                   | Direct-Type LED                                    | Jasność                 | 700 cd/m2            |
| Rozdzielczość                       | 1920x1080                                          | Kontrast                | 1400 : 1             |
| Współczynnik dynamicznego kontrastu | 50000 : 1                                          | Czas życia panelu (typ) | 60000hrs             |
| Czas odpowiedzi                     | 8 ms                                               | Aktywny obszar (H x V)  | 1209.6(H) x 680.4(V) |
| Rozstaw pikseli (wysokość x pion)   | 0.630 x 0.630                                      | PPI (pixel per inch)    | 40                   |
| Kąt widzenia                        | 178° Vert., 178° Hor.<br>(89U/89D/89L/89R) @ CR>10 | Wartość koloru          | 1.07 B (10-bit)      |
| Obróbka ekranu                      | 3H                                                 | Poziom zamglenia        | 10%                  |
| Refresh Rate                        | 60 Hz                                              | Rodzaj przodu           | Ultra narrow bezel   |
| Orientacja                          | Horizontal / Vertical                              | Operation Hours         | 24/7 Panel           |
| Obszary użytkowania                 | Indoor                                             |                         |                      |

## Wbudowany system

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Model płyty głównej | MB120DS |
|---------------------|---------|

## Włącznik tylny I/O

|                     |                                                               |                    |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Wejście RGB         | Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr                                   | Wyjście RGB        | N/A           |
| Wejście wideo       | 2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0                                 | Wyjście wideo      | HDMI2.0       |
| Wejście audio       | LINE IN JACK                                                  | Wyjście audio      | LINE OUT JACK |
| Kontrola zewnętrzna | DSUB9: UART TTL Loop Out, RJ12:<br>UART TTL Loop In, Ethernet | Czujnik zewnętrzny | N/A           |

## Warunki pracy

|                       |             |                  |     |
|-----------------------|-------------|------------------|-----|
| Warunki temperaturowe | +50°C / 0°C | Wilgotność pracy | %90 |
|-----------------------|-------------|------------------|-----|

## Moc

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Zasilacz | 110 VAC - 240 VAC |
|----------|-------------------|

## Zużycie energii

|              |      |                      |      |
|--------------|------|----------------------|------|
| Typical      | 220W | Oszczędzanie energii | 102W |
| Deep Standby | 0.5W |                      |      |

## Mechaniczny

|                        |                                         |                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Rozmiar                | 1213.4(H) x 684.2(V) x 52.5 / 112.1 (D) | Rozmiar wysyżki   | 1359(H) x 804(V) x 209(D) |
| Waga (kg)              | 29.46 Kg                                | Waga wysyżki (kg) | 37.33 Kg                  |
| Rozmiar montażowy Vesa | 400 x 600                               | Szerokość ramki   | 3.5 mm                    |

## Cechy

|              |                                                                                                                                                                                         |                     |                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Główne cechy | Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Vsign Software, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock | Funkcje mechaniczne | ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles |
| Głośnik      | N/A                                                                                                                                                                                     |                     |                                              |

Akcesoria

|                   |                                                                                                                  |                      |          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Standard          | QSG, Warranty Card, IB, Power Cord,<br>Remote Control, RC Battery, Display<br>Port Cable, USB to Rs232 Converter | OPS                  | N/A      |
| Wybierz nakładkę? | N/A                                                                                                              | Zmotoryzowany stojak | Standard |

Certyfikaty

|                              |     |                   |     |
|------------------------------|-----|-------------------|-----|
| Zatwierdzenie bezpieczeństwa | Yes | Zatwierdzenie EMC | Yes |
| EC                           | Yes |                   |     |