




Key Features



Remote Control

Dowolną liczbą VW Vestel można zdalnie sterować za pomocą konfiguracji pętli RS232. Ułatwia to proces instalacji wyświetlaczy VW, kontrolując i konfigurując jednocześnie wszystkie urządzenia za pośrednictwem komputera.




Video Wall Controller Tool

To nowe oprogramowanie ułatwia obsługę ścian wideo, osiągając Auto / Manual konfigurację parametrów na każdym / wielu / wszystkich wybranych wyświetlaczach, Zdalne sterowanie za pomocą symulacji IR lub Sterowanie LAN / RS232 oraz Obracanie obrazu i obrazu dla nieformalnych układów w jednym oprogramowaniu.



Eco Design

Vestel VWs are made to operate at lower energy usage while performing at high levels. Also, Vestel follows the worldwide standards for limiting harmful substances and eliminating waste products.




Wall Mount Option

Vestel przedstawia opcję montażu ściennego do użytku w krajobrazie. Uchwyty ścienne Vestel są w stanie przesuwać się we wszystkich możliwych kierunkach, co ułatwia ustawienie i wyrównanie ramek.



Longer Stability

Vestel VW są w stanie tolerować dłuższe godziny pracy, wyposażone w funkcję przesuwania pikseli, aby zapobiec przyklejaniu się nieruchomego obrazu na ekranie.



Higher Visibility

Vestel panels come with anti-reflective treatment to decrease glare under strong light exposure. Aside from glare protection, 700 Nits VWs ensure high visibility even under high levels of ambient light.

Wyświetlacz

Rozmiar	65"	Technologia paneli	VA
Typ podświetlenia	Direct-Type LED	Jasność	700 cd/m²
Rozdzielczość	3840 x 2016 (16:9) - UHD	Kontrast	4000:1
Współczynnik dynamicznego kontrastu	70000:1	Czas życia panelu (min.)	50000 Hrs
Czas odpowiedzi	8 ms	Aktywny obszar (H x V)	1428.48 x 803.52 mm
Kąt widzenia	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Wartość koloru	1.07 B (10-bit)
Obróbka ekranu	2H	Poziom zamglenia	25%
Refresh Rate	60 Hz	Rodzaj przodu	Ultra narrow bezel
Orientacja	Horizontal / Vertical	Operation Hours	24/7 Panel
Obszary użytkowania	Indoor		

Wbudowany system

Model płyty głównej	MB120DS
---------------------	---------

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	Wyjście RGB	N/A
Wejście wideo	2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0	Wyjście wideo	HDMI2.0
Wejście audio	LINE IN JACK	Wyjście audio	LINE OUT JACK
Kontrola zewnętrzna	DSUB9: UART TTL Loop Out, RJ12: UART TTL Loop In, Ethernet	Czujnik zewnętrzny	N/A

Warunki pracy

Warunki temperaturowe	+50°C / 0°C	Wilgotność pracy	%90
-----------------------	-------------	------------------	-----

Moc

Zasilacz	110 VAC - 240 VAC
----------	-------------------

Zużycie energii

Typical	TBD	Oszczędzanie energii	TBD
Deep Standby	0.5W		

Mechaniczny

Rozmiar	1432.58 (W) x 807.62 (H) x 100.1 (D)	Rozmiar wysyżki	1581 (W) x 956 (H) x 270 (D)
Waga (kg)	29,3 Kg	Waga wysyżki (kg)	37 Kg
Rozmiar montaowy Vesa	400 x 600 mm	Szerokość ramki	3.9 mm

Cechy

Główne cechy	OPS compatible, Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Funkcje mechaniczne	ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles
Opcjonalne funkcje	N/A		

Akcesoria

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Display Port Cable, USB to Rs232 Converter	Zestaw monta?owy	Standard
----------	---	------------------	----------

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpiecze?stwa	Yes	Zatwierdzenie EMC	Yes
EC	Yes		