



Key Features



Remote Control

Dowolną liczbą VW Vestel można zdalnie sterować za pomocą konfiguracji pętli RS232. Ułatwia to proces instalacji wyświetlaczy VW, kontrolując i konfigurując jednocześnie wszystkie urządzenia za pośrednictwem komputera.




Video Wall Controller Tool

To nowe oprogramowanie ułatwia obsługę ścian wideo, osiągając Auto / Manual konfigurację parametrów na każdym / wielu / wszystkich wybranych wyświetlaczach, Zdalne sterowanie za pomocą symulacji IR lub Sterowanie LAN / RS232 oraz Obracanie obrazu i obrazu dla nieformalnych układów w jednym oprogramowaniu.



Eco Design

Vestel VWs are made to operate at lower energy usage while performing at high levels. Also, Vestel follows the worldwide standards for limiting harmful substances and eliminating waste products.



Wall Mount Option

Vestel przedstawia opcję montażu ściennego do użytku w krajobrazie. Uchwyty ścienne Vestel są w stanie przesuwać się we wszystkich możliwych kierunkach, co ułatwia ustawienie i wyrównanie ramek.



Longer Stability

Vestel VW są w stanie tolerować dłuższe godziny pracy, wyposażone w funkcję przesuwania pikseli, aby zapobiec przyklejaniu się nieruchomego obrazu na ekranie.



Great Picture with Different Brightness Option

Create a seamless and striking visual experience with our Video Wall displays. Offering 500-700 Nit options, our monitors can display your content in picture perfect resolution, whatever the lighting conditions.

Wyświetlacz

Rozmiar	55"	Technologia paneli	IPS
Typ podświetlenia	DLED	Jasność	500 cd/m ²
Rozdzielczość	1920 x 1080 (16:9) - FHD	Kontrast	1200:1 (typ.)
Współczynnik dynamicznego kontrastu	50000:1	Czas życia panelu (typ)	60000 Hrs
Czas odpowiedzi	8 ms	Aktywny obszar (H x V)	1209.6 x 680.4 mm
Rozstaw pikseli (wysokość x pion)	0.630 x 0.630 mm	Kąt widzenia	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Wartość koloru	1.07 B (10-bit)	Obróbka ekranu	2H
Poziom zamglenia	28%	Refresh Rate	60 Hz
Rodzaj przodu	Ultra wąska ramka	Orientacja	Poziomy / Pionowy
Operation Hours	24/7	Obszary użytkowania	Indoor

Wbudowany system

Model płyty głównej 17MB135VS

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB	VGA (DE-15F)	Wejście wideo	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0
Wyjście wideo	1xHDMI2.0	Wejście audio	Linia W L / R
Wyjście audio	Słuchawkowe, Optyczne SPDIF	Kontrola zewnętrzna	RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Czujnik zewnętrzny	RJ12		

Warunki pracy

Warunki temperaturowe +50°C / 0°C Wilgotność pracy %90

Moc

Zasilacz 110 VAC - 240 VAC

Zużycie energii

Typical	138 W	Maksimum	260 W
Deep Standby	0.5W		

Mechaniczny

Rozmiar	1213.4 (W) x 114.39 (D) x 684.2(H) mm	Rozmiar wysyżki	1366 (W) x 277 (D) x 836 (H) mm
Waga (kg)	37.7 kg	Waga wysyżki (kg)	45.1 kg
Rozmiar montażowy Vesa	600 (W) x 400 (H) mm M8	Szerokość ramki	3.8 mm (active-to-active), 3.5 mm (bezel-to-bezel)

Cechy

Główne cechy	Konfiguracja ściany wideo z Daisy-Chain, Obsługa Open Content Management, Ręczna precyzyjna Kalibracja kolorów, Videowall Scheduler, Automatyczne uruchamianie, Automatyczne włączanie przełączania awaryjnego, Blokada panelu	Funkcje mechaniczne	Przycisk WŁĄCZANIA / WYŁĄCZANIA, przedłużacz podczerwieni, Uchwyty do przenoszenia, opcja OPS (z kosztem w górę)
Głośnik	N/A		

Akcesoria

Standard	QSG, lb, Kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Kabel DisplayPort, Konwerter USB na RS232	Zestaw monta?owy	Standard
----------	--	------------------	----------

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpiecze?stwa	Tak.	Zatwierdzenie EMC	Tak.
EC	Tak.		