



## Key Features



### Different Sizes for various classrooms

Disponibil într-o varietate de dimensiuni mari de ecran, gama IFD oferă clienților opțiunile de a alege exact ceea ce au nevoie pentru dimensiunea camerei.



### Wireless Presentation

Profesorii, studenții sau orice utilizator își pot împărtăși ecranul în mod eficient și convenabil în clasă sau în sala de ședințe prin intermediul aplicației Eshare. Această aplicație poate conecta orice sistem de operare și poate afișa până la 4 ecrane diferite în același timp.



### Ease of use with Android

Android oferă profesorilor un singur acces pentru lecții și instrumente de colaborare, inclusiv tablă, browser web, bibliotecă de aplicații și partajare nativă a ecranului wireless.



### Palm Erase

Funcția de ștergere automată a palmelor permite profesorilor și studenților să simplifice experiența tablelor albe cu scrierea și ștergerea lină.

## Display

Mărimea	75"	Tehnologia panoului	IPS
Tip iluminare	Direct-Type LED	Luminozitate	400 cd/m <sup>2</sup>
Rezoluție	UHD: 3840 x 2160 - HDR10	Raport de contrast	1200:1
Contrast dinamic	40000:1	Durata de viață a panoului (min.)	30.000 Hrs
Timp de răspuns	8 ms	Ramă totală (H x V)	1650 x 928 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.429 x 0.429 mm	PPI (pixel per inch)	59
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H	Haze Level	8%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Atingeți Cadrul
Orientare	Orizontală	Operation Hours	16/7
Domenii de utilizare	De interior		

## Built-in System

Placă de bază	17MB135VS
---------------	-----------

## Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	Ieșire RGB	N/A
Intrare video	3xHDMI2.0 (HDCP2.2), 2xUSB2.0, USB2.0(Internal), 1xMicroSD	Ieșire video	HDMI2.0
Intrare audio	Line In L/R	Ieșire audio	Căști, SPDIF optic
Control extern	RS232(DE-9F), 2*Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Senzor extern	RJ12

## Touch Interactivity

Tipul Tehnologiei Touch	Tehnologie infraroșu (IR).	Puncte de atingere continue	10 puncte
Sensibilitate	Orice atingere cu degetul, mâna înmănuișată sau indicatorul	Conectivitate	HID, TUIO, Flash
Compatibilitate	HID, TUIO, Flash Windows®7,Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Orientare	Suport peisagistic
Calibrarea	Nu este nevoie	Precizie	90%
Rata de raportare	până la 450 fps	Tipul de sticlă	Anti orbire (AG), temperat 4mm
Frame Rate	până la 450 fps	Comunicare	USB2.0
Mod de alimentare	USB	Tensiunea de alimentare	DC 5V +/- 5%
Media curentă	400 mA	Timp De Răspuns	10 ms
Atingeți Precizie	+/-2mm (over 90% area)	Atingeți durabilitatea	Nelimitat
Compatibilitate HID	DA USB	Obiecte de dimensiuni pentru atingere	5 mm

## Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1731 x 119 x 1008 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1948 x 310 x 1248 mm
Product Weight	58.3 kg	Package Weight	72.4 kg
Vesa Mounting	600 x 400 mm - M6	Bezel Width	B:38   T:38   L/R:38 mm

## Condiții de lucru

Condiții de temperatură	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

## Putere

Alimentare electric? 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz

## Consum de energie

Typical	240 W	Maxim	320 W
starea de așteptare îndelungată?	≤ 0.5W		

## Caracteristici

Caracteristici principale	Redare automată USB, comutare automată pe failover, blocare butoane de control, trezire HDMI	Caracteristici mecanice	IR Touch, joystick, suport pentru extensie IR, comutator basculant, cablu de alimentare detașabil, mânere de transport, poziționare logo detașabilă, suporturi pentru cablu
Caracteristici opționale	Conformitatea OPS	vorbitor	2 x 12 W

## Accesorii

Standard QSG, IB, cablu de alimentare, unitate de control la distanță, baterie RC, kit de montare, console de extensie, cablu prelungitor IR

## Certificare

Aprobare de siguranță?	DA	EMC de aprobare	DA
CE	DA		