



Display

Mărimea	65"	Tehnologia panoului	Direct-Type LED
Luminozitate	350 cd/m ²	Rezoluție	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Raport de contrast	4000:1	Contrast dinamic	35000:1
Durata de viață a panoului (min.)	30000 Hrs	Timp de răspuns	8 ms
Ramă totală (H x V)	1428 x 804 mm	Pixel Pitch (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68	Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)	Screen Treatment	2H
Haze Level	8%	Refresh Rate	60 Hz
Orientare	Orizontală	Operation Hours	16/7
Domenii de utilizare	De interior		

Built-in System

Placă de bază	130VS
---------------	-------

Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	Ieșire RGB	N/A
Intrare video	1xHDMI2.0	Ieșire video	N/A
Intrare audio	Line In	Ieșire audio	Ieșire linie
Control extern	Serviciu (RJ12)	USB	1xType B pentru atingere

Touch Interactivity

Tipul Tehnologiei Touch	Tehnologie infraroșu (IR).	Puncte de atingere continue	10 puncte
Sensibilitate	Orice atingere cu degetul, mâna înmănușată sau indicatorul	Conectivitate	HID, TUIO, Flash
Compatibilitate	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Androi	Orientare	Suport peisaj
Calibrarea	Nu este nevoie	Precizie	90%
Rata de raportare	Până la 450 fps	Tipul de sticlă	Anti orbire (AG), temperat de 4 mm
Frame Rate	Până la 450 fps	Comunicare	USB2.0
Mod de alimentare	USB	Tensiunea de alimentare	DC 5V +/- 5%
Media curentă	400 mA	Timp De Răspuns	10 ms
Atingere Precizie	+/-2mm (over 90% area)	Atingere durabilitatea	Nelimitat
Compatibilitate HID	Da USB	Obiecte de dimensiuni pentru atingere	5 mm

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1525 x 116 x 915 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1765 x 265 x 1100 mm
Product Weight	34 Kg	Package Weight	43 Kg
Vesa Mounting	400 x 400 mm	Bezel Width	B:56 T:41 L/R:41 mm

Conditii de lucru

Condiții de temperatură?	+40°C / 0°C	Umiditate	90%
--------------------------	-------------	-----------	-----

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC
----------------------	-------------------

Consum de energie

Typical	235W	starea de așteptare îndelungată?	≤ 0.5W
---------	------	----------------------------------	--------

Caracteristici

Caracteristici principale	Utilizare PC extern și OPS PC	Caracteristici mecanice	Butoane frontale, comutator basculant
vorbitor	2x16W		

Accesorii

Standard	QSG, IB, cablu de alimentare, telecomandă, baterie RC, kit de montare
----------	---

Certificare

Aprobare de siguranță?	DA	EMC de aprobare	DA
CE	DA		