

Panouri Plate Interactive

IFXD65TH752P/3

VESTEL

Key Features




Smart IFPD

Comanda vocală folosind microfonul încorporat aduce un plus de comoditate activităților din clasă. Senzorul de proximitate activează IFPD când o persoană intră în cameră, iar după atingerea puterii, produsul se va porni instantaneu.



Fast and Easy to Reach

Conectați cu ușurință computerele sau alte dispozitive la intrările frontale HDMI, Touch și USB orientate frontal. Difuzoarele de tragere frontală asigură un sunet proiectat în mod clar în mediul clasei.



Eye-Care panel

Folosiți de multă vreme seria IFX are un mod special de imagine denumit „Eye-Care”. Acest mod de imagine scade lumina albastră și, de asemenea, nu are licărire la luminozitate maximă.

Display

M?rimea	65"	Tip iluminare	Direct-Type LED
Luminozitate	350 cd/m²	Rezolu?ie	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Raport de contrast	1200:1	Contrast dinamic	35000:1
Durata de via?? a panoului (min.)	30000 Hrs	Timp de r?spuns	8 ms
Ram? total? (H x V)	1428 x 804 mm	Pixel Pitch (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68	Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)	Screen Treatment	3H
Haze Level	8%	Refresh Rate	60 Hz
Front Type	Black Super Narrow Bezel	Orientare	Horizontal
Operation Hours	16/7	Domenii de utilizare	Indoor

Built-in System

Plac? de baz?	17MB135VS
---------------	-----------

Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	Ie?ire RGB	N/A
Intrare video	3xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal), 1x MicroSD	Ie?ire video	HDMI2.0
Intrare audio	Line In L/R	Iesire audio	Headphone, Optic SPDIF
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Senzor extern	RJ12

Touch Interactivity

Tipul Tehnologiei Touch	Infrared (IR) Technology	Puncte de atingere continue	10 Points
Sensibilitate	Any touch with finger, gloved hand or pointer	Conectivitate	HID, TUIO, Flash
Compatibilitate	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Orientare	Landscape Support
Calibrarea	No need	Precizie	90%
Rata de raportare	Up to 450 fps	Tipul de sticl?	Anti Glared (AG), 4mm tempered
Frame Rate	Up to 450 fps	Comunicare	USB2.0
Mod de alimentare	USB	Tensiunea de alimentare	DC 5V +/- 5%
Media curent?	400 mA	Timp De R?spuns	10 ms
Atinge?i Precizie	+/-2mm (over 90% area)	Atinge?i durabilitatea	Unlimited
Compatibilitate HID	Yes USB	Obiecte de dimensiuni pentru atingere	5 mm

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1513 x 139 x 975 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1765 x 265 x 1187 mm
Product Weight	48 Kg	Package Weight	62 Kg
Vesa Mounting	400 x 400 mm	Bezel Width	B:129 T:41 L/R:41 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	+40°C / 0°C	Umiditate	90%
-------------------------	-------------	-----------	-----

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC
----------------------	-------------------

Consum de energie

Typical	TBD	starea de a?teptare îndelungat?	≤ 0.5W
---------	-----	---------------------------------	--------

Caracteristici

Caracteristici principale	Proximity Sensor, Microphone, USB-Autoplay, Auto-switch on Failover, Control Button Lock, HDMI Wake-Up	Caracteristici mecanice	IR Touch, Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying handles, Detachable logo positioning, Cable Holders
Caracteristici op?ionale	OPS Compliance	vorbitor	2x12W

Accesorii

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets
----------	---

Certificare

Aprobare de siguran??	YES	EMC de aprobare	YES
CE	YES	Aprobarea privind aprobarea	YES