# Perete video LED

# P2.0 - LI20F9B2

## General

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mediul de operare | Interior | Pixel pitch | 2.0mm |
| Tipul serviciului | Acces frontal | Brightness (nits) | 900 |
| Raport De Contrast | 85000 | Tip lamp? | SMD 1515 |
| Durata de via?? (ore la % 50 luminozitate) | 100K | Calibrarea culorii albe (adj.) | Numai calibrarea luminozității LED |
| Scar? gri | 13 bits | Controlul luminozit??ii | Nivelul 256 |

## Module Specifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensiunile modulului (mm) | 320x160 | Nr. de Module per Cabinet (W × H) | 2x3 |
| Frecven?a de reîmprosp?tare | 3180Hz | Rezolu?ia modulului | 160x80 |
| Metoda de ac?ionare cu LED-uri | Dinamic | D-IC Vendor | Chipone |
| D-IC numele piesei | ICND2153 | Furnizor Tcon | Novastar |
| Numele piesei Tcon | A5S Plus | | |

## Panel Specifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materialul panoului | Aluminiu turnat sub presiune | Vopsea panou | ES acoperit cu pulbere |
| Dimensiunile panoului (mm)* | 640x480 | Nivelul IP | N/A |
| Greutatea panoului | 8,8 kg | Rezolu?ia panoului | 320x240 |
| Densitatea pixelilor (buc / mp) | 250000 | Unghiul de vizualizare (orizontal x vertical) | 160° x 160° |
| Distan?a minim? de vizualizare(metru) | >2 | Intervalul de temperatur? de func?ionare | 0C ~ +40C |
| Intervalul de temperatur? de depozitare | -20C ~ +60C | Umiditate de func?ionare | 10% ~ 90% |
| Tensiunea de intrare a puterii | 110 ~ 240 VAC | Frecven?a de intrare a puterii | 50 ~ 60 Hz |
| Puterea medie pe mp (%30 Gri) | 86 | Putere maxima pe mp (W) | 613 |
| PFC activ | Da | Reglarea sarcinii | 2.5% |
| Tipul de instalare a panoului | Fix | R?cire | Răcire pasivă |

## Other

| | | | |
|---|---|---|---|
| Surse video Standard* | Sub rezerva selecției casetei de trimitere | Alte surse video directe | Sub rezerva selecției casetei de trimitere |
| Reglarea luminozit??ii | Subiect automat la selectarea casetei de trimitere | Monitorizarea pixelilor mor?ii | N/A |
| Monitorizarea modulelor | Da cu PC | Monitorizarea temperaturii | Da cu PC |
| Monitorizarea fumului | N/A | Monitorizarea tensiunii | Da cu PC |
| Redundan?? de putere | N/A | Copie de rezerv? a c?ii de semnal | N/A |
| Transmiterea semnalului | CAT5e | Programare Standby | N/A |
| Pornire / oprire programare | N/A | Modul de economisire a energiei | Da |
| Certificare* | Siguranță 60950-1, EMC EN 55032:2015 – clasa A, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 | | |