



Key Features



Auto Launch

Am făcut ușor trimiterea oricărei aplicații bazate pe HTML5 către monitor din software-ul SoC. În acest caz, monitorul va porni direct cu link-ul dvs. Aplicația poate fi offline sau o aplicație online, permițând clienților să execute propria aplicație.



Usb Auto-Play

Veți putea afișa în mod automat conținutul foto și video cu funcția de redare automată USB. Software-ul SoC vă oferă posibilitatea de a activa funcția USB auto-play, facilitând utilizatorilor finali să afișeze pe ecran orice suport media și nu vă îngrijorați de nimic altceva.



Schimbarea pixelilor

Funcția Shifting Pixel poate fi activată pentru a reduce riscul potențial de lipire a imaginii atunci când este afișat conținut static pe perioade lungi de timp. Funcția schimbă periodic imaginea pe ecran, fără a provoca interferențe ale experienței vizuale.



Comutarea surselor

Este disponibil pentru a seta orice sursă la pornirea afișajului. De asemenea, poate fi activată orice altă sursă de semnal folosind scenarii de programare și failover. Acest lucru permite utilizatorilor să controleze în mod liber procesul de cerințele lor, permițând cea mai bună experiență a utilizatorilor.



Securitate USB

Această serie permite ca USB și conținutul dvs. să fie protejate în interiorul capacului din spate al afișajului. Capacul este protejat cu un șurub care nu permite intervenția din exterior.



Suport timp de operare

Panourile profesionale utilizate cu această serie sunt confirmate de calitate pentru a funcționa 24 de ore pe zi fără probleme. Clienții noștri vor experimenta cea mai înaltă calitate a ecranelor noastre nelimitate la orice operațiune. În acest sens, seria vine cu nivele de luminozitate de 400 Nits potrivite pentru mediul interior.

Display

M?rimea	55"	Tehnologia panoului	IPS
Tip iluminare	Direct-Type LED	Luminozitate	700 cd/m²
Rezolu?ie	1920 x 1080 (16:9) - FHD	Raport de contrast	1000:1
Contrast dinamic	70000:1	Durata de via?? a panoului (min.)	50000 Hrs
Timp de r?spuns	6 ms	Ram? total? (H x V)	1210 x 681 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.630 x 0.630 mm	PPI (pixel per inch)	40
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valoarea culorii	16.7 M (8-bit)
Screen Treatment	3H	Haze Level	1%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Ultra Narrow Bezel
Orientare	Horizontal / Vertical	Operation Hours	24/7
Domenii de utilizare	Indoor		

Built-in System

Plac? de baz?	17MB120DSR4-DSOPT6
---------------	--------------------

Rear I/Os

RGB Input	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	Ie?ire RGB	N/A
Intrare video	2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 1xUSB2.0(USB Cover)	Ie?ire video	HDMI2.0
Intrare audio	LINE IN JACK	Iesire audio	LINE OUT JACK
Control extern	RS232(DSUB 9P), RJ12, Ethernet	Senzor extern	N/A

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1238 x 104 x 712 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1369 x 165 x 874 mm
Product Weight	17.1 kg	Package Weight	21.4 kg
Vesa Mounting	400 x 200 mm - M6	Bezel Width	B:14 T:11 L/R:11 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	------------------------------

Consum de energie

Typical	105 W	starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5 W
---------	-------	---------------------------------	--------

Caracteristici

Caracteristici principale	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto- Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Caracteristici mecanice	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Herausnehmbares Netzkabel, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Kabelhalterung
Caracteristici op?ionale	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance	vorbitor	2 x 8 W

Accesorii

Standard

QSG, Garantiekarte,
Bedienungsanleitung,
Stromversorgungskabel,
Fernbedienung, Batterie,
Montageset

Certificare

Aprobare de siguran??

YES

EMC de aprobare

YES

CE

YES