



Key Features



Embedded CMS

Program de gestionare a conținutului încorporat care acceptă bibliotecă de redare, șabloane gata și planificator. Cu meniurile și opțiunile sale simple și intuitive, este eficient pentru întreprinderile mici și mijlocii să gestioneze ușor conținutul.



Lansarea automată

Am făcut ușor trimiterea oricărei aplicații bazate pe HTML5 către monitor prin software-ul SoC. În acest caz, afișajul va începe cu link-ul dat. Aplicația poate fi o aplicație offline sau o aplicație online, permițând clienților să execute propria aplicație.



Menu Lock

Permite utilizatorului să activeze / să dezactiveze accesul la meniu pentru a preveni setările afișate în zona publică. După instalarea inițială, puteți avea o securitate suplimentară pentru afișajele de semnalizare în câmp utilizând funcția de blocare a meniului.




Wireless Display

Folosind fie adaptorul de afișare wireless Microsoft, fie funcția de partajare a ecranului Android pe dispozitivele Windows și Android, puteți oglinda ecranul pe ecran folosind funcții de afișare wireless încorporate fără a utiliza dispozitive sau cabluri externe.



HDMI Wake Up

Pentru a maximiza experiența utilizatorului în timp ce utilizați dispozitive video externe, cum ar fi mediatoare, controlere de afișare sau PC-uri, toate dispozitivele noastre au funcția HDMI Wakeup pregătită pentru a porni / opri afișajul prin simpla conectare / deconectare a cablului HDMI.



Schimbarea pixelilor

Pixel Shifting este proiectat pentru a fi activat în interiorul SoC pentru a preveni riscul potențial de lipire a imaginii cauzate de conținutul constant. Cu această caracteristică activată, pixelii de pe ecran se vor mișca într-un interval în timp ce nu provoacă interferențe ale experienței vizuale.

Display

M?rimea	43"	Tehnologia panoului	IPS
Tip iluminare	Direct-Type LED	Luminozitate	400 cd/m²
Rezolu?ie	1920 x 1080 (16:9) - FHD	Raport de contrast	1000:1
Contrast dinamic	40000:1	Durata de via?? a panoului (min.)	50000 Hrs
Timp de r?spuns	6 ms	Ram? total? (H x V)	941 x 530 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.4902 x 0.4902 mm	PPI (pixel per inch)	52
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valoarea culorii	16.7 M (8-bit)
Screen Treatment	3H	Haze Level	1%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Ultra Narrow Bezel
Orientare	Horizontal / Vertical	Operation Hours	24/7
Domenii de utilizare	Indoor		

Built-in System

Plac? de baz?	17MB135VS
---------------	-----------

Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	Ie?ire RGB	N/A
Intrare video	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Ie?ire video	HDMI2.0
Intrare audio	Line In L/R	Iesire audio	Headphone, Optic SPDIF
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Senzor extern	RJ12

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	966 x 106 x 557 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1050 x 178 x 718 mm
Product Weight	10.3 kg	Package Weight	13.65 kg
Vesa Mounting	200 x 200 mm - M6	Bezel Width	B:13 T:7 L/R:7 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	------------------------------

Consum de energie

Typical	61 W	starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5 W
---------	------	---------------------------------	--------

Caracteristici

Caracteristici principale	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto- Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Caracteristici mecanice	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
Caracteristici op?ionale	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance	vorbitor	2 x 8 W

Accesorii

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
----------	--

Certificare

Aprobare de siguran??	YES	EMC de aprobare	YES
CE	YES		