



Key Features



Conexiuni cu dispozitive externe

Poate doriți să conectați sistemul de teleconferință, sistemul de partajare a ecranului, set-top box-ul sau PC-urile externe prin portul HDMI. În acest scop, monitoarele noastre vă ajută să maximizați experiența utilizatorului cu ajutorul funcțiilor HDMI CEC (Controlul consumatorului electronic) și HDMI Hotplug.



Suportul OPS

Toate produsele noastre din această serie respectă OPS (Open Pluggable Standard). OPS vă va permite ecranele cu o putere de procesare sporită și capacitatea de a alege Windows sau Android ca sistem de operare pentru a se potrivi cu aplicația dvs. specifică.



Deschideți suportul pentru platforme

Sistemul SoC sprijină API (Application Programming Interface) pentru furnizorii / integratorii de soluții pentru a dezvolta și integra orice bază HTML5 care urmează să fie instalată și utilizată pe ecranele noastre.



Atingeți Suport

Ecranele noastre tactile sunt compatibile cu această serie. Ecranul tactil infraroșu (IR) este conceput pentru a vă echipa produsul actual cu interactivitatea utilizatorului, permițând ecranului să fie afișat inteligent și multe aplicații interactive care trebuie să se bucure de utilizatorii finali.



Controlul afișajului

Display-ul Digital Signage SoC permite utilizatorilor să controleze afișajele noastre folosind comenzile RS232 într-o rețea locală. Împreună cu lista completă a comenzilor RS232 puteți schimba / seta volumul, activa / dezactiva monitorul, seta o oră pentru afișarea conținutului, seta o legătură de pagină web care să fie afișată și oferă o gamă largă de comenzi în timp real.



Daisy Chain

Afișajul poate să reflecte conținutul (pe alt ecran) în portul de afișare care iese din portul de afișare. Această configurație creează o structură de tip daisy ca structura, permițând monitoarele să fie configurate ca modul Video Wall.

Display

M?rimea	75"	Tehnologia panoului	IPS
Tip iluminare	Direct-Type LED	Luminozitate	600 cd/m²
Rezolu?ie	3840 x 2160 (16:9) - UHD	Raport de contrast	1200:1
Contrast dinamic	40000:1	Durata de via?? a panoului (min.)	50000 Hrs
Timp de r?spuns	8 ms	Ram? total? (H x V)	1650 x 928 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.429 x 0.429 mm	PPI (pixel per inch)	59
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H	Haze Level	3%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Ultra Narrow Bezel
Orientare	Horizontal / Vertical	Operation Hours	24/7
Domenii de utilizare	Indoor		

Built-in System

Plac? de baz?	17MB120DSR4-DSOPT7
---------------	--------------------

Rear I/Os

RGB Input	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	Ie?ire RGB	N/A
Intrare video	2xHDMI2.0, DP1.2a, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 1xUSB2.0 (USB Cover)	Ie?ire video	DP1.2a, HDMI out
Intrare audio	LINE IN JACK	Iesire audio	LINE OUT JACK
Control extern	RS232(DSUB 9P), RJ12, Ethernet	Senzor extern	N/A

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1684 x 100 x 967 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1948 x 210 x 1170 mm
Product Weight	37.2 kg	Package Weight	50.2 kg
Vesa Mounting	600 x 400 mm - M6	Bezel Width	B:21 T:16 L/R:16 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	------------------------------

Consum de energie

Typical	223 W	starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5 W
---------	-------	---------------------------------	--------

Caracteristici

Caracteristici principale	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock	Caracteristici mecanice	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Herausnehmbares Netzkabel, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Kabelhalterung
Caracteristici op?ionale	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance	vorbitor	2 x 12 W

Accesorii

Standard

QSG, Garantiekarte,
Bedienungsanleitung,
Stromversorgungskabel,
Fernbedienung, Batterie,
Montageset

Certificare

Aprobare de siguran??	YES	EMC de aprobare	YES
CE	YES		