



Key Features



Daisy Chain

Afișajul poate să reflecte conținutul (pe alt ecran) în portul de afișare care iese din portul de afișare. Această configurație creează o structură de tip daisy ca structura, permițând monitoarele să fie configurate ca modul Video Wall.



Securitate USB

Această serie permite ca USB și conținutul dvs. să fie protejate în interiorul capacului din spate al afișajului. Capacul este protejat cu un șurub care nu permite intervenția din exterior.




Usb Auto-Play

Veți putea afișa în mod automat conținutul foto și video cu funcția de redare automată USB. Software-ul SoC vă oferă posibilitatea de a activa funcția USB auto-play, facilitând utilizatorilor finali să afișeze pe ecran orice suport media și nu vă îngrijorați de nimic altceva.




Design subtil

Această serie "afișează un design extrem de îngust, care elimină suprafețele vizuale, direcționând atenția publicului asupra conținutului dvs. publicitar. Această serie este de dorit pentru cea mai subțire adâncime dintre afișajele noastre digitale de semnalizare.



Managementul conținutului SoC

Software-ul nostru SoC are o protecție pentru scenariul "fără semnal". Dacă USB-ul este deconectat după ce conținutul dvs. este setat să fie afișat cu ajutorul USB-ului, afișajul va afișa banner personalizat sau va căuta orice alt semnal din alte surse (HDMI, Display Port etc.). Această protecție la defectare este construită pentru o experiență mai mare a utilizatorului.



Failover de semnal

Ecranele noastre au o protecție pentru „Fără semnal”. Dacă sursa este deconectată, afișajul va afișa bannerul personalizat sau va căuta orice alt semnal din surse video. Întrucât ecranul necompletat este cel mai rău caz pentru reclamă, procesul de reactivare este una dintre caracteristicile critice din afișajele noastre de semnalizare.

Display

M?rimea	50"	Tip iluminare	Slim DLED
Luminozitate	700 cd/m²	Rezolu?ie	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Raport de contrast	5000:1 (typ.)	Contrast dinamic	70000:1
Durata de via?? a panoului (min.)	50000 Hrs	Timp de r?spuns	9.5 ms
Ram? total? (H x V)	1095.84 x 616.41	Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07B	Screen Treatment	3H
Haze Level	3%	Refresh Rate	60Hz
Orientare	Peisaj / Portret	Operation Hours	24 / 7
Domenii de utilizare	Interior		

Built-in System

Plac? de baz?	17MB135VS
---------------	-----------

Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	Ie?ire RGB	N/A
Intrare video	4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Ie?ire video	HDMI2.0, DP1.2a
Intrare audio	Linie În L / R	Iesire audio	Căști, SPDIF Optic
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), serviciu (RJ12)	Senzor extern	RJ12

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	"1121 x 83 x 646 mm with OPS/SDM	Package Dimensions (WxDxH)	1215 x 165 x 775
	1121 x 63 x 646 mm without OPS/SDM"		
Product Weight	12.8 kg	Package Weight	16.8 kg
Vesa Mounting	200 mm(W) x 200 mm(H) M6	Bezel Width	9/9/9/13 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	------------------------------

Consum de energie

Typical	121 W	Maxim	160 W
starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5 W		

Caracteristici

Caracteristici principale	Deschideți suport de gestionare a conținutului, Planificator, USB-Autoplay, auto-lansare, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, auto-comutare pe Failover, blocare panou, rotație OSD, NoSignalPowerOff, economizor de ecran, Pixel shift, Planificator, suport Videowall, control de la distanță prin LAN, ceas în timp Real		Caracteristici mecanice	Joystick, Comutator basculant, Cablu de alimentare detașabil, Logo Dettachable, capac Usb intern, instalare de înclinare la 30 de grade
	Caracteristici opționale	Compatibilitate SDM sau OPS, IR încorporat, opțiune extender IR	vorbitor	2x10 W

Accesorii

Standard	QSG, IB, cablu de alimentare, unitate de control de la distanță, baterie RC, Kit de montare, cablu extender IR
----------	--

Certificare

Aprobare de siguranță	Da	EMC de aprobare	Da
CE	Da		