



Key Features




Securitate USB

Această serie permite ca USB și conținutul dvs. să fie protejate în interiorul capacului din spate al afișajului. Capacul este protejat cu un șurub care nu permite intervenția din exterior.



Comutarea surselor

Este disponibil pentru a seta orice sursă la pornirea afișajului. De asemenea, poate fi activată orice altă sursă de semnal folosind scenarii de programare și failover. Acest lucru permite utilizatorilor să controleze în mod liber procesul de cerințele lor, permițând cea mai bună experiență a utilizatorilor.



Schimbarea pixelilor

Pixel Shifting este proiectat pentru a fi activat în interiorul SoC pentru a preveni riscul potențial de lipire a imaginii cauzate de conținutul constant. Cu această caracteristică activată, pixelii de pe ecran se vor mișca într-un interval în timp ce nu provoacă interferențe ale experienței vizuale.



Auto Launch

Am făcut ușor trimiterea oricărei aplicații bazate pe HTML5 către monitor din software-ul SoC. În acest caz, monitorul va porni direct cu link-ul dvs. Aplicația poate fi offline sau o aplicație online, permițând clienților să execute propria aplicație.



Usb Auto-Play

Veți putea afișa în mod automat conținutul foto și video cu funcția de redare automată USB. Software-ul SoC vă oferă posibilitatea de a activa funcția USB auto-play, facilitând utilizatorilor finali să afișeze pe ecran orice suport media și nu vă îngrijorați de nimic altceva.



Failover de semnal

Software-ul nostru SoC are o protecție pentru scenariul "fără semnal". Dacă USB-ul este deconectat după ce conținutul dvs. este setat să fie afișat cu ajutorul USB-ului, afișajul va afișa banner personalizat sau va căuta orice alt semnal din alte surse (HDMI, Display Port etc.). Această protecție la defectare este construită pentru o experiență mai mare a utilizatorului.

Display

M?rimea	65"	Tip iluminare	Edge-Type LED
Luminozitate	500 cd/m²	Rezolu?ie	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Raport de contrast	1200:1	Contrast dinamic	50000:1
Durata de via?? a panoului (min.)	50000 Hrs	Timp de r?spuns	6 ms
Ram? total? (H x V)	1428,5 x 803,5 mm	Pixel Pitch (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68	Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)	Screen Treatment	2H
Haze Level	3%	Refresh Rate	60 Hz
Front Type	Ultra Narrow Bezel	Orientare	Horizontal
Operation Hours	16/7	Domenii de utilizare	Indoor

Built-in System

Plac? de baz?	17MB135VS
---------------	-----------

Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	Ie?ire RGB	N/A
Intrare video	4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0	Ie?ire video	HDMI2.0, DP1.2a
Intrare audio	Line In L/R	Iesire audio	Headphone, Optic SPDIF
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Senzor extern	RJ12

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1455 x 71 x 834 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1650 x 207 x 1042 mm
Product Weight	29 kg	Package Weight	40 kg
Vesa Mounting	600 x 400 mm	Bezel Width	B:13 T:10 L/R:10 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	------------------------------

Consum de energie

Typical	143 W	Maxim	200 W
starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5 W		

Caracteristici

Caracteristici principale	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock	Caracteristici mecanice	Joystick, Cable Holder, OPS Compatible, SDM Support, Internal USB Cover, Detachable Power Plug
vorbitor	2 x 10 W		

Accesorii

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control Unit, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets
----------	--

Certificare

Aprobare de siguran??	YES	EMC de aprobare	YES
CE	YES		