



Key Features



Suportul OPS

Toate produsele noastre din această serie respectă standardul OPS (Open Pluggable Standard). OPS vă va ajuta să vă îmbunătățiți capacitatea de procesare și capacitatea de a alege Windows sau Android ca sistemul dvs. de operare pentru a se potrivi aplicației dvs. specifice.



Lansarea automată

Am făcut ușor trimiterea oricărei linkuri de aplicații bazate pe HTML5 pe afișajul din software-ul SoC. În acest caz, afișajul va începe cu link-ul dat. Aplicația poate fi o aplicație offline sau o aplicație online, permițând clienților să execute propria aplicație.



Usb Auto-Play

Veți putea afișa în mod automat conținutul foto și video cu funcția de redare automată USB. Software-ul SoC vă oferă posibilitatea de a activa funcția USB auto-play, facilitând utilizatorilor finali să afișeze pe ecran orice suport media și nu vă îngrijorați de nimic altceva.




Securitate USB

Această serie permite ca USB și conținutul dvs. să fie protejate în interiorul capacului din spate al afișajului. Capacul este protejat cu un șurub care nu permite intervenția din exterior.



Comutarea surselor

Este disponibil pentru a seta orice sursă la pornirea afișajului. De asemenea, poate fi activată orice altă sursă de semnal folosind scenarii de programare și failover. Acest lucru permite utilizatorilor să controleze în mod liber procesul de cerințele lor, permițând cea mai bună experiență a utilizatorilor.



Schimbarea pixelilor

Pixel Shifting este proiectat pentru a fi activat în interiorul SoC pentru a preveni riscul potențial de lipire a imaginii cauzate de conținutul constant. Cu această caracteristică activată, pixelii de pe ecran se vor mișca într-un interval în timp ce nu provoacă interferențe ale experienței vizuale.

Display

M?rimea	49"	Tip iluminare	Edge-Type LED
Luminozitate	700 cd/m²	Rezolu?ie	1920 x 1080 (16:9) - FHD
Raport de contrast	1000:1	Contrast dinamic	70000:1
Durata de via?? a panoului (min.)	50000 Hrs	Timp de r?spuns	6 ms
Ram? total? (H x V)	1074 x 604 mm	Pixel Pitch (H x V)	0.5593 x 0.5593 mm
PPI (pixel per inch)	45	Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	16.7 M (8-bit)	Screen Treatment	3H
Haze Level	1%	Refresh Rate	60 Hz
Front Type	Ultra Narrow Bezel	Orientare	Horizontal/ Vertical
Operation Hours	24/7	Domenii de utilizare	Indoor

Built-in System

Plac? de baz?	17MB135VS
---------------	-----------

Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	Ie?ire RGB	N/A
Intrare video	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0	Ie?ire video	HDMI2.0
Intrare audio	Line In L/R	Iesire audio	Headphone, Optic SPDIF
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Senzor extern	RJ12

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1099 x 63 x 632 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1195 x 154 x 780 mm
Product Weight	15.75 kg	Package Weight	20.75 kg
Vesa Mounting	200 x 200 mm	Bezel Width	B:13,1 T:9,3 L/R:9,3 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	------------------------------

Consum de energie

Typical	143W	starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5 W
---------	------	---------------------------------	--------

Caracteristici

Caracteristici principale	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto- Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock	Caracteristici mecanice	Joystick, Cable Holder, OPS Compatible, SDM Support, Internal USB Cover, Detachable Power Plug
vorbitor	2 x 10 W		

Accesorii

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control Unit, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets
----------	--

Certificare

Aprobare de siguran??	YES	EMC de aprobare	YES
CE	YES		