



Key Features



Lansarea automată

Am făcut ușor trimiterea oricărei aplicații bazate pe HTML5 către monitor din software-ul SoC. În acest caz, monitorul va porni direct cu link-ul dvs. Aplicația poate fi offline sau o aplicație online, permițând clienților să execute propria aplicație.



Usb Auto-Play

Veți putea afișa în mod automat conținutul foto și video cu funcția de redare automată USB. Software-ul SoC vă oferă posibilitatea de a activa funcția USB auto-play, facilitând utilizatorilor finali să afișeze pe ecran orice suport media și nu vă îngrijorați de nimic altceva.




Suport timp de operare

Panourile profesionale utilizate cu această serie sunt confirmate de calitate pentru a funcționa 16 ore pe zi, fără probleme. În acest sens, seria vine cu niveluri de luminozitate de 400 Nits potrivite pentru mediul interior.



Comutarea surselor

Este disponibil pentru a seta orice sursă la pornirea afișajului. De asemenea, poate fi activată orice altă sursă de semnal folosind scenarii de programare și failover. Acest lucru permite utilizatorilor să controleze în mod liber procesul de cerințele lor, permițând cea mai bună experiență a utilizatorilor.



Schimbarea pixelilor

Pixel Shifting este proiectat pentru a fi activat în interiorul SoC pentru a preveni riscul potențial de lipire a imaginii cauzate de conținutul constant. Cu această caracteristică activată, pixelii de pe ecran se vor mișca într-un interval în timp ce nu provoacă interferențe ale experienței vizuale.



Failover de semnal

Software-ul nostru SoC are o protecție pentru scenariul "fără semnal". Dacă USB-ul este deconectat după ce conținutul dvs. este setat să fie afișat cu ajutorul USB-ului, afișajul va afișa banner personalizat sau va căuta orice alt semnal din alte surse (HDMI, Display Port etc.). Această protecție la defectare este construită pentru o experiență mai mare a utilizatorului.

Display

M?rimea	55"	Tehnologia panoului	IPS
Tip iluminare	EDGE TYPE LED	Luminozitate	400
Rezolu?ie	1920 x 1080 (16:9) - FHD	Raport de contrast	1200
Contrast dinamic	1M:1	Durata de via?? a panoului (tip.)	30000 / 50000 Hr
Timp de r?spuns	6 ms	Ram? total? (H x V)	1210 mm (H) X 681 mm (V)
Unghi de vizualizare	178°	Valoarea culorii	8 Bit, 16.7 M Colors
H-Frecv	67.5 khz	Max. Pixel Freq.	74.25 MHz
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Ultra Narrow Bezel
Orientare	Horizontal	Operation Hours	16/7 Panel
Domenii de utilizare	Indoor		

Built-in System

Plac? de baz?	17MB120DSR3-DSOPT2
---------------	--------------------

Rear I/Os

RGB Input	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	Ie?ire RGB	N/A
Intrare video	2xHDMI2.0, DP1.2a, DVI, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0	Ie?ire video	DP1.2a
Intrare audio	LINE IN JACK	Iesire audio	LINE OUT JACK
Control extern	RS232(DSUB 9P), RJ12, Ethernet	Senzor extern	N/A

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	+40°C / 0°C	Umiditate	90%
-------------------------	-------------	-----------	-----

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC
----------------------	-------------------

Consum de energie

Typical	107W	starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5W
---------	------	---------------------------------	-------

Mecanic

M?rimea	1239 mm(L) x 716 mm(H) x 67 mm(D)	Dimensiunea transportului	1369 mm(L) x 145 mm(W) x 874 mm(H)
Greutate (kg)	17.25 KG	Transport Greutate (kg)	21.20 KG
Vesa Dimensiune de montare	400 mm(H)x 400 mm(V)	L??imea ramei	18mm / 11 mm

Caracteristici

Caracteristici principale	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Hotplug, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Caracteristici mecanice	Mechanical Buttons, IR Extender Support
vorbitor	2 X 10W		

Accesorii

Standard	QSG, Warranty Card, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit
----------	--

Certificare

Aprobare de siguran??	YES	EMC de aprobare	YES
CB	YES	CE	YES
Aprobarea privind aprobarea	YES		