



## Key Features




### HDMI Wake Up

Pentru a maximiza experiența utilizatorului în timp ce utilizați dispozitive video externe, cum ar fi mediatoare, controlere de afișare sau PC-uri, toate dispozitivele noastre au funcția HDMI Wakeup pregătită pentru a porni / opri afișajul prin simpla conectare / deconectare a cablului HDMI.



### Comutarea surselor

Este disponibil pentru a seta orice sursă la pornirea afișajului. De asemenea, poate fi activată orice altă sursă de semnal folosind scenarii de programare și failover. Acest lucru permite utilizatorilor să controleze în mod liber procesul de cerințele lor, permițând cea mai bună experiență a utilizatorilor.



### Schimbarea pixelilor

Pixel Shifting este proiectat pentru a fi activat în interiorul SoC pentru a preveni riscul potențial de lipire a imaginii cauzate de conținutul constant. Cu această caracteristică activată, pixelii de pe ecran se vor mișca într-un interval în timp ce nu provoacă interferențe ale experienței vizuale.




### Scheduler

Software-ul Digital Signage Monitor permite multe funcții importante, cum ar fi Scheduler. Schedulerul stabilește cu ușurință timpul de pornire / oprire a afișajului și vă permite să nu vă faceți griji cu privire la starea ecranelor în orice moment.



### DAP (Dolby Audio Processing) Technology

Ecranele noastre oferă o performanță sonoră completă folosind cea mai recentă tehnologie DAP a lui Dolby. Cu tehnologia DAP încorporată, performanțele superioare ale sunetului se obțin prin egalizarea audio inteligentă, îmbunătățiri de dialog și îmbunătățirea sunetului surround.



### HDR10 & 4K HDMI @60Hz

Prin compatibilitatea HDR10, clienții pot garanta că tot conținutul prezentat respectă regulile HDR și atinge o calitate superioară a imaginii cât mai clar și mai posibil. Diferit decât multe produse de pe piață, conținutul 4K peste sursa HDMI este acceptat la 60Hz.

## Display

M?rimea	65"	Tehnologia panoului	Direct-Type LED
Luminozitate	400 cd/m <sup>2</sup>	Rezolu?ie	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Raport de contrast	1200:1	Contrast dinamic	40000:1
Durata de via?? a panoului (min.)	50000 Hrs	Timp de r?spuns	8 ms
Ram? total? (H x V)	1428 mm (H) x 804 mm (V)	Pixel Pitch (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68	Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)	Screen Treatment	2H
Haze Level	3%	Refresh Rate	60 Hz
Front Type	Ultra Narrow Bezel	Orientare	Horizontal
Operation Hours	16/7	Domenii de utilizare	Indoor

## Built-in System

Plac? de baz?	17MB135VS
---------------	-----------

## Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	le?ire RGB	N/A
Intrare video	4xHDMI2.0 (HDCP2.2), 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	le?ire video	HDMI2.0
Intrare audio	Line In L/R	lesire audio	Headphone, Optic SPDIF
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Senzor extern	RJ12

## Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1459 x 99 x 853 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1607 x 177 x 980 mm
Product Weight	24.45 kg	Package Weight	31.85 kg
Vesa Mounting	400 x 400 mm - M6	Bezel Width	B:21 mm   T:15 mm   L/R:15 mm

## Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

## Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	------------------------------

## Consum de energie

Typical	143 W	Maxim	160 W
starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5W		

## Caracteristici

Caracteristici principale	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Caracteristici mecanice	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
Caracteristici op?ionale	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance	vorbitor	2 x 8 W

## Accesorii

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
----------	--

## Certificare

Aprobare de siguran??	YES	EMC de aprobare	YES
CE	YES		