



Key Features




HDMI Wake Up

Pentru a maximiza experiența utilizatorului în timp ce utilizați dispozitive video externe, cum ar fi mediatoare, controlere de afișare sau PC-uri, toate dispozitivele noastre au funcția HDMI Wakeup pregătită pentru a porni / opri afișajul prin simpla conectare / deconectare a cablului HDMI.



Comutarea surselor

Este disponibil pentru a seta orice sursă la pornirea afișajului. De asemenea, poate fi activată orice altă sursă de semnal folosind scenarii de programare și failover. Acest lucru permite utilizatorilor să controleze în mod liber procesul de cerințele lor, permițând cea mai bună experiență a utilizatorilor.



Schimbarea pixelilor

Pixel Shifting este proiectat pentru a fi activat în interiorul SoC pentru a preveni riscul potențial de lipire a imaginii cauzate de conținutul constant. Cu această caracteristică activată, pixelii de pe ecran se vor mișca într-un interval în timp ce nu provoacă interferențe ale experienței vizuale.




Scheduler

Software-ul Digital Signage Monitor permite multe funcții importante, cum ar fi Scheduler. Schedulerul stabilește cu ușurință timpul de pornire / oprire a afișajului și vă permite să nu vă faceți griji cu privire la starea ecranelor în orice moment.



DAP (Dolby Audio Processing) Technology

Ecranele noastre oferă o performanță sonoră completă folosind cea mai recentă tehnologie DAP a lui Dolby. Cu tehnologia DAP încorporată, performanțele superioare ale sunetului se obțin prin egalizarea audio inteligentă, îmbunătățiri de dialog și îmbunătățirea sunetului surround.



HDR10 & 4K HDMI @60Hz

Prin compatibilitatea HDR10, clienții pot garanta că tot conținutul prezentat respectă regulile HDR și atinge o calitate superioară a imaginii cât mai clar și mai posibil. Diferit decât multe produse de pe piață, conținutul 4K peste sursa HDMI este acceptat la 60Hz.

Display

Mărimea	75"	Tip iluminare	LED de tip Direct
Luminozitate	400 cd/m ²	Rezoluție	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Raport de contrast	1200:1	Contrast dinamic	40000:1
Durata de viață a panoului (min.)	30000 Hrs	Timp de răspuns	8 ms
Ramă totală (H x V)	1650 x 928 mm	Pixel Pitch (H x V)	0.429 x 0.429 mm
PPI (pixel per inch)	59	Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)	Screen Treatment	2H
Haze Level	3%	Refresh Rate	60 Hz
Front Type	Ultra Narrow Bezel	Orientare	Orizontală
Operation Hours	16/7	Domenii de utilizare	Interior

Built-in System

Placă de bază	17MB135VS
---------------	-----------

Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	Lezire RGB	N/A
Intrare video	4xHDMI2.0 (HDCP2.2), 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Lezire video	HDMI2.0
Intrare audio	Linie în L / R	Lezire audio	Căști, SPDIF Optic
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), serviciu (RJ12)	Senzor extern	RJ12

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1684 x 100 x 967 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1948 x 210 x 1170 mm
Product Weight	37.2 kg	Package Weight	50.2 kg
Vesa Mounting	600 x 400 mm - M6	Bezel Width	B:21 T:16 L/R:16 mm

Condiții de lucru

Condiții de temperatură	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electrică	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	------------------------------

Consum de energie

Typical	240 W	Maxim	320 W
starea de așteptare îndelungată	≤0.5 W		

Caracteristici

Caracteristici principale	Deschideți suport de gestionare a conținutului, Planificator, USB-Autoplay, auto-lansare, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, auto-comutare pe Failover, blocare panou, rotație OSD, NoSignalPowerOff, economizor de ecran, Pixel shift, Planificator, suport Videowall, control de la distanță prin LAN, ceas în timp Real	Caracteristici mecanice	Joystick, suport ir Extender, Comutator basculant, Cablu de alimentare detașabil, sloturi de transport, poziționare detașabilă a logo-ului, capac usb intern, suport cablu
Caracteristici opționale	Ops conformitate, ir suprapunere Touch conformitate	vorbitor	2 x 12 W

Accesorii

Standard

QSG, IB, Cablu de alimentare, unitate de control de la distanță, baterie RC, Kit de montare, Console de extensie, cablu Extender IR

Certificare

Aprobare de siguranță??

Da

EMC de aprobare

Da

CE

Da