



Key Features



Lansarea automată

Am făcut ușor trimiterea oricărei linkuri de aplicații bazate pe HTML5 pe afișajul din software-ul SoC. În acest caz, afișajul va începe cu link-ul dat. Aplicația poate fi o aplicație offline sau o aplicație online, permițând clienților să execute propria aplicație.



Usb Auto-Play

Veți putea afișa în mod automat conținutul foto și video cu funcția de redare automată USB. Software-ul SoC vă oferă posibilitatea de a activa funcția USB auto-play, facilitând utilizatorilor finali să afișeze pe ecran orice suport media și nu vă îngrijorați de nimic altceva.



Durata de viață mai lungă

Seria noastră de panouri profesionale are o durată de viață mai lungă, cu un MTBF (timp mediu între defecțiuni) de 100.000 de ore, garantând cea mai înaltă calitate a panoului, ceea ce le face mai potrivite pentru utilizarea de 24/7.



Comutarea surselor

Este disponibil pentru a seta orice sursă la pornirea afișajului. De asemenea, poate fi activată orice altă sursă de semnal folosind scenarii de programare și failover. Acest lucru permite utilizatorilor să controleze în mod liber procesul de cerințele lor, permițând cea mai bună experiență a utilizatorilor.



Orientarea imaginii

SoC Software vă permite să alegeți cu ușurință orientarea meniului de afișare. Această caracteristică este importantă pentru utilizarea în portret a monitorilor profesionale de panou.



Failover de semnal

Software-ul nostru SoC are o protecție pentru scenariul "fără semnal". Dacă USB-ul este deconectat după ce conținutul dvs. este setat să fie afișat cu ajutorul USB-ului, afișajul va afișa banner personalizat sau va căuta orice alt semnal din alte surse (HDMI, Display Port etc.). Această protecție la defectare este construită pentru o experiență mai mare a utilizatorului.

Display

M?rimea	55"	Tip iluminare	Edge-Type LED
Luminozitate	500 cd/m²	Rezolu?ie	1920 x 1080 (16:9) - FHD
Raport de contrast	1200:1	Contrast dinamic	50000:1
Durata de via?? a panoului (min.)	50000 Hrs	Timp de r?spuns	6 ms
Ram? total? (H x V)	1210 x 680 mm	Pixel Pitch (H x V)	0.5593 x 0.5593 mm
PPI (pixel per inch)	45	Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)	Screen Treatment	2H
Haze Level	3%	Refresh Rate	60 Hz
Front Type	Ultra Narrow Bezel	Orientare	Horizontal/ Vertical
Operation Hours	24/7	Domenii de utilizare	Indoor

Built-in System

Plac? de baz?	17MB135VS
---------------	-----------

Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	Ie?ire RGB	N/A
Intrare video	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0	Ie?ire video	HDMI2.0
Intrare audio	Line In L/R	Iesire audio	Headphone, Optic SPDIF
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Senzor extern	RJ12

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1236 x 56 x 712 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1369 x 145 x 874 mm
Product Weight	17 kg – subject to change	Package Weight	20 kg – subject to change
Vesa Mounting	400 x 200 mm	Bezel Width	B:16 T:10 L/R:10 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	------------------------------

Consum de energie

Typical	85 W – subject to change	starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5 W
---------	--------------------------	---------------------------------	--------

Caracteristici

Caracteristici principale	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto- Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock	Caracteristici mecanice	Joystick, Cable Holder
vorbitor	2x10 W		

Accesorii

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control Unit, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets
----------	--

Certificare

Aprobare de siguran??	YES	EMC de aprobare	YES
CE	YES		