




Key Features



Remote Control

Orice număr de VW Vestel poate fi controlat de la distanță prin configurația buclei RS232. Acest lucru ușurează procesul de instalare a afișajelor VW, prin controlul și configurarea tuturor unităților prin computer în același timp.




Video Wall Controller Tool

Acest nou software oferă ușurința de utilizare pentru pereții video, atingând configurarea automată / manuală a parametrilor pe fiecare afișaj / multi / toate selectate, telecomanda prin IR Simulation sau LAN / RS232 Control și rotire video și imagine pentru machete informale pe un singur software.



Eco Design

Vestel VWs are made to operate at lower energy usage while performing at high levels. Also, Vestel follows the worldwide standards for limiting harmful substances and eliminating waste products.




Wall Mount Option

Vestel prezintă opțiunea de montare pe perete pentru utilizarea peisajului. Suporturile de perete Vestel sunt capabile să se deplaseze în toate direcțiile posibile, ușurând așezarea și alinierea lunetelor perfect.



Longer Stability

VW-urile Vestel sunt capabile să tolereze ore mai lungi de funcționare, dotate cu funcția de schimbare a pixelilor pentru a împiedica o imagine fixă să se lipească pe ecran.



Higher Visibility

Vestel panels come with anti-reflective treatment to decrease glare under strong light exposure. Aside from glare protection, 700 Nits VWs ensure high visibility even under high levels of ambient light.

Display

Mărimea	55"	Tehnologia panoului	IPS
Tip iluminare	DLED	Luminozitate	500 cd/m ²
Rezoluție	1920x1080	Raport de contrast	1400 : 1
Contrast dinamic	50000 : 1	Durata de viață a panoului (tip.)	60000 Hrs
Timp de răspuns	8 ms	Ramă totală (H x V)	1209.6 x 680.4 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.630 x 0.630	PPI (pixel per inch)	40
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	3H	Haze Level	10%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Ultra narrow bezel
Orientare	Horizontal / Vertical	Operation Hours	24/7 Panel
Domenii de utilizare	Indoor		

Built-in System

Placă de bază	MB120DS
---------------	---------

Rear I/Os

RGB Input	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr	Lețire RGB	N/A
Intrare video	2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0	Lețire video	HDMI2.0
Intrare audio	LINE IN JACK	Lețire audio	LINE OUT JACK
Control extern	DSUB9: UART TTL Loop Out, RJ12: UART TTL Loop In, Ethernet	Senzor extern	N/A

Condiții de lucru

Condiții de temperatură	+50°C / 0°C	Umiditate	%90
-------------------------	-------------	-----------	-----

Putere

Alimentare electrică	110 VAC - 240 VAC
----------------------	-------------------

Consum de energie

Typical	133W	Energy Saving	73W
starea de așteptare îndelungată	0.5W		

Mecanic

Mărimea	1213.4(H) x 684.2(V) x 52.5 / 97.6 (D)	Dimensiunea transportului	1359(H) x 804(V) x 209(D)
Greutate (kg)	32.75 Kg	Transport Greutate (kg)	38.6 Kg
Vesa Dimensiune de montare	400 x 600	Lățimea ramei	3.5 mm

Caracteristici

Caracteristici principale	Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock	Caracteristici mecanice	ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles
vorbitor	N/A		

Accesorii

Standard	QSG, Warranty Card, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Display Port Cable, USB to Rs232 Converter	OPS	N/A
Kit de montare	Standard		

Certificare

Aprobare de siguran??	Yes	EMC de aprobare	Yes
CE	Yes		