




Key Features



Remote Control

Orice număr de VW Vestel poate fi controlat de la distanță prin configurația buclei RS232. Acest lucru ușurează procesul de instalare a afișajelor VW, prin controlul și configurarea tuturor unităților prin computer în același timp.




Video Wall Controller Tool

Acest nou software oferă ușurința de utilizare pentru pereții video, atingând configurarea automată / manuală a parametrilor pe fiecare afișaj / multi / toate selectate, telecomanda prin IR Simulation sau LAN / RS232 Control și rotire video și imagine pentru machete informale pe un singur software.



Eco Design

Vestel VWs are made to operate at lower energy usage while performing at high levels. Also, Vestel follows the worldwide standards for limiting harmful substances and eliminating waste products.



Wall Mount Option

Vestel prezintă opțiunea de montare pe perete pentru utilizarea peisajului. Suporturile de perete Vestel sunt capabile să se deplaseze în toate direcțiile posibile, ușurând așezarea și alinierea lunetelor perfect.



Longer Stability

VW-urile Vestel sunt capabile să tolereze ore mai lungi de funcționare, dotate cu funcția de schimbare a pixelilor pentru a împiedica o imagine fixă să se lipească pe ecran.



Great Picture with Different Brightness Option

Create a seamless and striking visual experience with our Video Wall displays. Offering 500-700 Nit options, our monitors can display your content in picture perfect resolution, whatever the lighting conditions.

Display

Mărimea	49"	Tehnologia panoului	IPS
Tip iluminare	DLED	Luminozitate	500 cd/m2
Rezoluție	1920x1080	Raport de contrast	1200 : 1
Contrast dinamic	500000 : 1	Durata de viață a panoului (tip.)	60000hrs
Timp de răspuns	8 ms	Ramă totală (H x V)	1073.8 (H) x 604 (V)
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H	Haze Level	3%
Refresh Rate	60 Hz	Front Type	Rama ultra îngustă
Orientare	Orizontală / Verticală	Operation Hours	24/7 Panel
Domenii de utilizare	Interior		

Built-in System

Placă de bază	17MB135VS
---------------	-----------

Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	Ieșire RGB	N/A
Intrare video	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Ieșire video	HDMI2.0
Intrare audio	Linie în L / R	Ieșire audio	Căști, SPDIF Optic
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), serviciu (RJ12)	Senzor extern	RJ12

Condiții de lucru

Condiții de temperatură	+50°C / 0°C	Umiditate	%90
-------------------------	-------------	-----------	-----

Putere

Alimentare electrică	110 VAC - 240 VAC
----------------------	-------------------

Consum de energie

Typical	108 W	Maxim	120 W
starea de așteptare îndelungată	0.5W		

Mecanic

Mărimea	1077.6 (W) x 110.6(D) x 607.8 (H) mm	Dimensiunea transportului	1223 (W) x 269 (D) x 756 (H) mm
Greutate (kg)	28.1	Transport Greutate (kg)	34.1
Vesa Dimensiune de montare	400 x 600	Lățimea ramei	3.5 mm

Caracteristici

Caracteristici principale	Configurare perete Video cu Daisy-lanț, suport de gestionare a conținutului deschis, calibrare manuală a culorilor Fine, videowall Scheduler, Auto-lansare, auto-comutare pe Failover, blocare panou	Caracteristici mecanice	Buton Pornit/ Oprit, Extender IR, mânere de transport, opțiune OPS (cu un cost în sus)
vorbitor	N/A		

Accesorii

Standard	QSG, IB, Cablu de alimentare, telecomandă, baterie RC, Cablu DisplayPort, Convertor USB la Rs232	Kit de montare	Standard
----------	--	----------------	----------

Certificare

Aprobare de siguran??	Da	EMC de aprobare	Da
CE	Da		